

Reparatie sistem de control acces exterior de la sediul Directiei Generale Anticoruptie din Soseaua Oltenitei nr. 390 A, sector 4, Bucuresti

I.D.: 12593004

Data publicarii	22.04.16	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.05.16	Pretul estimativ:	11.700,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Repararea si repunerea în functiune a sistemului de control acces exterior incluzand urmatoarele componente: - Controller usa - ACS8 Honeywell (026585) sau compatibil - 1 buc. (Tensiune de operare:230 V AC; Gama tensiune operare: 230 V AC -15% + 10%; Consum curent: 1,4 A; Carcasa: metalica; Dimensiuni (WxHxD): 350x280x100 mm; Temperatura operare: 0°C ÷ 45°C; Temperatura depozitare: -25°C ÷ 70°C; Intrari digitale: 4; Tamper integrat: da; Interfata comunicatie: RS-485 sau Ethernet); - Acumulator Honeywell (018001.10) sau compatibil - 1 buc. (Tensiune: 12 V; Capacitate: 1,2 Ah; Dimensiuni (WxHxD): 98x59x49,5 mm); - Modul memorie controller usa ACS-8/ACS-2 plus Honeywell (026596) sau compatibil - 1 buc. (Capacitate RAM: 1 Mb; Incrementare: 0,5 Mb ÷ 1,5 Mb); - Modul comunicatie retea controller usa ACS-8 /ACS-2 plus Honeywell (026840.29) sau compatibil - 1buc. (Interfa?a comunica?ie: Ethernet 10/100 Mbits/s); - Modul comunicatie usa-controller ACS-8 Honeywell (026594.10) sau compatibil - 2 buc. (Tensiune de operare: 230 V AC; Gama tensiune operare: 230 V AC -15% + 10%; Consum curent: 65 mA; Carcasa: plastic; Dimensiuni (WxHxD): 250x210x100 mm; Temperatura operare: -5°C ÷ 55°C; Temperatura depozitare: -25°C ÷ 70°C; Interfata comunicatie: RS-485); - Yala electromagnetica Honeywell (019041) sau compatibil - 2 buc. (Tensiune alimentare: 12 V DC; Consum curent: 0,23 mA; Timp operare: 100%); - Sursa alimentare Pulsar (AWZ333) sau compatibil - 1 buc. (Tensiune de operare: 230 V AC; Gama tensiune operare: 230 V AC -15% + 10%; Consum curent: 0,42 A; Carcasa: metalica; Dimensiuni (WxHxD): 230x300x90 mm; Temperatura operare: -10°C ÷ 40°C; Temperatura depozitare: -25°C ÷ 70°C; Putere: 42 W); - Acumulator 12V/7Ah - 1 buc. (Tensiune: 12 V; Capacitate: 7 Ah; Temperatura operare: 0°C ÷ 40°C; Temperatura depozitare: -15°C ÷ 40°C; Dimensiuni (WxHxD) maxime: 180x165x85 mm); precum si servicii de instalare a acestora.
