

Aparat de control si testare RigExpert AA1500 Zoom

I.D.: 69112613

Data publicarii	12.05.22	Coduri CPV	38540000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.900,00 RON - 5.900,00 RON

Descriere: pecificații Gama de frecvență: 0,1 până la 1500 MHz Intrare frecvență: rezoluție 1 kHz Măsurare pentru sisteme de 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450 și 600 ohmi Interval de măsurare SWR: 1 la 100 în modurile numerice, 1 la 10 în modurile grafice Gama R și X: 0 ... 2000, -2000 ... 2000 Moduri de afișare: SWR, pierdere de întoarcere, R, X, Z, L, C, magnitudine și unghi de fază la o singură frecvență, diagramă SWR (100 de puncte). Diagrama SWR la benzile fixe HAM după regiunile IARU (100 de puncte), modul Multé, instrumente de cablu (măsurători ale factorului de viteză, măsurator lungime cablu, tuner Stub, verificare pierderi cablu), TDR Calibrare opțională cu sarcină scurtă deschisă în modurile SWR, R, X sau Smith / grafic polar. Ieșire RF: - Tip conector: N - Forma semnalului de ieșire: pătrat, 0,1 până la 200 MHz. Pentru frecvențe mai mari, se utilizează armoniile semnalului principal. - Putere de ieșire: -10 dBm (la o sarcină de 50 Ohm) Putere: - Trei baterii de 1,2 V, 1800... 3000 mAh, Ni-MH, tip AA - Max. 3 ore de măsurare continuă, max. 2 zile în modul de așteptare când se folosesc baterii complet încărcate - Când analizorul este conectat la un PC sau un adaptor DC cu o priză USB, acesta preia energie din aceste surse Interfață: - Afișaj color 800 * 480 BlanView - Taste 6 x 3 pe tastatura impermeabilă - Meniuri multilingve și ecrane de ajutor (engleză / germană / franceză / spaniolă / portugheză / italiană / japoneză / ucraineană / rusă) - Conexiune USB la PC
