

## **MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA REDIU, JUDETUL GALATI**

I.D.: 31463833

---

Data publicarii	22.10.18	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	4.040.681,00 RON
-------------------	------------------

---

Descriere: Obiectul contractului il reprezinta executie lucrari pentru proiectul: „MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA REDIU, JUDETUL GALATI” Valoarea estimata a lucrarilor, cuprinse in Devizul general fara TVA este 4.040.681 lei fara TVA, compusa din 4.1 Constructii si instalatii 3.964.355 lei fara TVA si 5.1. Organizare de santier 76.326 lei fara TVA. Investitia pentru care se realizeaza aceasta achizitie are ca obiect dezvoltarea si modernizarea infrastructurii, respectiv a retelei de strazi din Comuna Rediu, Judetul Galati. Lungimea totala propusa modernizarii este de 5.449 m compusa din 9 drumuri locale. In vederea modernizarii structurii rutiere se va adopta urmatoarea stratificatie: - strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS16/BAR16, cu marimea maxima a granulei de 16 mm in grosime de 4 cm; - strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC20, cu marimea maxima a granulei de 20 mm in grosime de 5 cm; - strat din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 12 cm; - strat din balast in grosime de 15 cm; - strat de forma din balast in grosime de 10 cm. Scurgerea apelor va fi asigurata prin executia de santuri din beton, sau rogole de acostament si rigole carosabile in zonele inguste in conformitate cu STAS 2914-84 si STAS 2916-87, cu o sectiune calculata astfel incat sa asigure evacuarea apelor provenite din ploii de pe suprafetele aferente bazinului de acumulare. La intersectia cu drumurile laterale se vor prevedea podete tubulare cu diametrul minim interior de 500 mm sau rigole carosabile, pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor in lungul drumului. Pentru subtraversarea drumului, daca este necesar, se vor prevedea podete tubulare de min. ? 500mm. Drumurile laterale se vor amenaja pe o distanta de 25 prin astemerea unui strat de balast in grosime de 10 cm. Pentru siguranta circulatiei se vor prevedea indicatoare rutiere si marcaje longitudinale aplicate pe straturile de imbracaminte asfaltica conform normativelor in vigoare. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 8 zile. Termenul limita în care A.C. va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este de 5 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.

---