

## DIVERSE APARATE DE INTRETINERE, MASURARE SI TESTARE

I.D.: 35126433

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 09.04.19 | Coduri CPV | 44423000-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                             |
|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 11.04.19 | Pretul estimativ: | 4.000,00 RON - 4.000,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|

---

Descriere: FURNIZARE DIVERSE APARATE DE INTRETINERE, MASURARE SI TESTARE: 1. Girofar LED: 4 buc; - 30 SMD; - culoare portocaliu; - 12-24V; - cu talpă magnetic și posibilitate de prindere în șuruburi; - omologat. 2. Priză triplă cu cablu extensibil: 4 buc; - alimentare 12-24V; - trei ieșiri. 3. Dispozitiv curatare cu presiune: 1 buc; Specificații tehnice: - locatie de utilizare: exterior; - domeniu de utilizare: auto; - tip de motorizare: electric; - presiune max.: 20 bar - 180 bar; - cantitate debit: 500l/h; - lungime furtun inalta presiune: 10 m; - functii: transportabil, reglare presiune, maner pentru transport pliabil, start/stop; - dotari: maner telescopic din aluminiu, tambur pentru furtun, stativ fata; - tensiune retea: 220 V - 230 V; - lungime cablu alimentare: 50 m. 4. Alcooltest (etiltest): 1 buc; Caracteristici tehnice: - memorie pentru 10 valori; - senzor electrochimic inlocuibil; - afisaj LCD cu 2 zecimale; - tehnologie de verificare flux aer expirat; Specificatii tehnice: - domeniu de masura BAC: 0.00 ~ 5.00% (echivalent cu 0-2.5mg/L); - timp de incalzire: sub 15 secunde la 0.50 %; - senzor: celula electrochimica; - alimentare: 2 baterii alcaline 1,5V AAA; - calibrare: la 12 luni sau dupa 500 teste. 5. Tester de diagnoză auto: 1 buc; - cutie pentru transport; - card de memorie care contine soft; - cablu conexiune OBD2; - manual de utilizare; - funcții de imprimare prin intermediul PC; - memorie 32 MB; - processor 400 MHz; - display LCD de 4 inch; - conexiuni: mini USB: 2.0 Micro SD Card (16GB); - actualizare: actualizarea software-ului gratuit pe durata de viață. 6. Termohigrometru analog: 3 buc; - montare pe perete; - umiditate măsurată: 19 - 100%; - temperatură interioară măsurată: 0 - 40 °C; - cromat.

---