

## **POMPA SUBMERSIBILA GRUNDFOS SQ 2-115**

I.D.: 98990039

---

Data publicarii	17.06.24	Coduri CPV	43134100-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	6.380,00 RON - 6.380,00 RON
-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Pompele submersibile Grundfos SQ 3" sunt pompe cu diametrul minim de 74 mm si cu instalare pe teava de 76 mm interior, cu motor monofazic complet preechipat cu toate protectiile asigurand eficienta ridicata ansamblului. Aplicatii tipice ale pompei submersibila Grundfos SQ 2-115: • Alimentare cu apa pentru: - locuinte private, - mici retele de apa, - sisteme de irigatii, de exemplu sere. • Transferul lichidelor in rezervoare. • Cresterea presiunii. Continutul maxim de nisip in apa nu trebuie sa depaseasca 50 g/m3. Un continut mai mare de nisip va reduce durata de viata a pompei si va creste riscul blocarii acesteia. Avantajele pompei Grundfos: -Asigura protectia putului/forajului impotriva colmatarii - Protectie electronica la sub si supra-tensiune -Protectie electronica la supra-curent - Protectie electronica la supra-incalzire -Randament ridicat -Pornire usoara -Consum redus de energie electrica (economii de pana la 60% fata de pompele submersibile similare) Caracteristici tehnice Turația pompei pentru care sunt date datele pompei: 10700 rpm Debit nominal: 2 mc/h Înălțime de pompare nominală : 128 mCA Etaje 7 Aprobări pe eticheta motorului CE,UL,CUL Toleranța curbei ISO9906:2012 3B Cod produs pompă 96080406 Model B Valvă: pompă cu clapetă reținere încorporată Date electrice Tip motor: MS3 Puterea de intarare - P1: 2.54 kW Putere motor: 2.5 CP Intrare putere P3: 2.11 CP Frecvența rețelei electrice: 60 Hz Tensiune nominală: 1 x 200-240 V Factor de service: 1.65 Curent nomi

---