

Sistem climatizare tip multisplit (1 unitate exterioara si 4 unitati interne tip caseta)

I.D.: 106956512

Data publicarii	09.12.24	Coduri CPV	39717200-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 23.460,00 RON - 23.460,00 RON

Descriere: Sistem climatizare tip multisplit compus din 4 unități interne și 1 unitate externă (HISENSE sau echivalent) Unitate internă tip casetă de 12000 BTU - 3 bucăți Capacitate generală: 12000 BTU Capacitate de răcire: 3500 W Capacitate de încălzire: 4000 W Flux de aer : 600/500/400 m3/h Nivel de zgomot: 52 dB Nivel de zgomot: 38/34/30 dB Dimensiune: 570x215x570 mm Unitate internă tip casetă de 18000 BTU - 1 bucată Capacitate generală: 18000 BTU Capacitate de răcire: 5000 W Capacitate de încălzire: 5500 W Flux de aer: 700/600/510 m3/h Nivel de zgomot: 57 dB Nivel de zgomot: 42/38/34 dB Dimensiune: 570x215x570 mm Caracteristici unitate externă: Eficiență răcire: 10000 W Eficiență încălzire: 11000 W Capacitate de răcire: 3500 W Capacitate de încălzire: 4000 W Nivel de zgomot: 68 dB Putere nominală intrare: 5000 W Dimensiune: 975x835x360 mm Lungime max: 25 m Lungime max: 80 m Agent frigorific: R32 Kit montaj - inclus Aparatele de aer conditionat multisplit, care se doresc a fi achiziționate, trebuie să fie compatibile cu modulul KNX, pentru a se putea interconecta la Sistemul de Management al Clădirii (BMS), sistem implementat în clădirea Clinica de Cardiologie. Traseul frigorific din interior este montat în interiorul tavanului casetat în toate spațiile unde vor fi montate acestea. Traseul frigorific este compus din: - țeava cupru moale izolată pentru aer condiționat de 1/4 si 3/8 - cablu comandă Myym 4x1,5 - cablu alimentare la unitatea externă Myym 3x2,5 conform caiet de sarcini
