
Pompa de recirculare MAGI 32-100/180

I.D.: 90158848

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 29.11.23 | Coduri CPV | 42511110-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 742,85 RON - 742,85 RON

Descriere: Această pompă electronică, a fost proiectată pentru instalațiile de încălzire centrală de orice tip. Fiind foarte avansată din punct de vedere tehnologic, face parte din clasa energetică de consum verde „A”. Motorul este controlat electronic cu convertizor de frecvență integrat. Programul integrat in meniul pompei cuprinde șapte faze de lucru, din care unul (Modul AUTO) permite ca pompa să supravegheze timp de 24-72h sistemul de încălzire pentru a putea optimiza modul "Automat" și parametrii de lucru in vederea reducerii consumului de curent la parametrii sistemului între 10W și 160W. Se pot folosi la sistemele de încălzire murală și la cele prin pardoseală sau pentru sistemele clasice fixe sau cu flux variabil, singurele condiții care trebuiesc respectate sunt ca agentul termic să nu depășească pragul de 110 grade celsius, este indicată pentru transportul de apă potabilă curată sau în amestec cu agenți anti-îngheț, până la o vâscozitate maximă de 10%! Au obținut certificatul Polonez pe nume PZH (PANSTWOWY ZAKLAND HIGIENY), adică deține atestarea de la Institutul Național de Igienă, iar din primăvara anului 2015, brandul IBO se bucură de obținerea medaliei de argint pentru produsul cu cel mai bun raport calitate/preț din rândul consumatorilor finali! *Acest material este compus din polifenilen eter (PPE) și polipropilenă (PP) , este un tehnopolimer olefinic termoplast care combină fluiditatea și rezistența chimică ale PP cu performanța la temperaturi ridicate, duritatea de su
