

Instalatie de tubing flexibil

I.D.: 30887088

Documente participare:

- 11-MC1003058.zip

Data publicarii	24.09.18	Coduri CPV	44164200 44164000
-----------------	----------	------------	-------------------

Termenul limita pentru depunere: 01.10.18

Descriere: Prin aceasta achizitie se urmărește achiziționarea unei instalatii de tubing flexibil care in timpul procesului de reactivare a sondei prin operatiile de snubbing, presiunea de zacamant antreneaza din stratele productive catre suprafata, impuritati solide(nisip) si lichide (apa sarata,noroi). Acest volumul de impuritati nu permite o curatire a sondei prin operatii de spumantare sau de refulare (in cazul in care presiunea stratului este suficient de mare pentru a antrena la suprafata cantitatea de impuritati), aceste impuritati se cumuleaza la talpa sondei diminuand sau blocand presiunea de exploatare, cat si zona de exploatare a stratului productiv, permitand inundarea sondei. Odata inundata sonda, pentru reactivarea ei si aducerea la parametri optimi de exploatare sunt necesare operatiuni complexe, iar costurile sunt foarte mari.Aceste costuri consta in realocari de echipamente si utilaje de interventii , fluide speciale si personal operativ. Pentru efectuarea interventiei in cadrul operatiei de denivelare si curatire a acestor impuritati este necesara achiziționarea unei insalatii de tubing flexibil care sa permita efectuarea operatiilor de snubbing(manevrare a tevilor de extractie) in siguranta fara a fi nevoie de interventia altor echipamente si logistica avind in vedere ca aceste operatii se efectueaza pe locatii greu accesibile si in camp deschis. Va facem cunoscut faptul ca instalatia de snubbing este o instalatie autotransportabila 8x8 care poate interveni pe orice locatie unde se gasesc sonde necesare interventiilor. Datorita operatiilor complexe care se efectueaza(armari dezarmari packer ,introducere tevi extractie,frezare dop nisip ,spalari ale stratelor productie) este foarte important ca dupa aceste interventii facute sa se intervina pentru a se putea efectua exploatarea sondei cu o insalatie de tubing flexibil care sa efectueze spalariile cu solutii si aditivi ,acidizari pentru deblocarea stratului sau denivelarea fluidului cumulat in talpa sondei dupa efectuarea operatiilor cu snubbing. Aceasta instalatie de tubing flexibil se solicita a fi tot autotransportabila cu patru axe cuplaj 8x8 care sa permita accesul in locatii la fel ca instalatia de snubbing ,sa aiba puterea de operare cat si lungimea si diametrul tubingului flexibil pentru adancimi la care opereaza si inst de snubbing.
