

Vopsea si diluant marcaj rutier

I.D.: 64773112

Data publicarii 28.12.21 Coduri CPV 44832200-3 44811000-8 44810000-1

Pretul estimativ: 16.750,00 RON - 16.750,00 RON

Descriere: DILUANT PENTRU VOPSEA DE MARCAJ AEROPORTUAR SI RUTIER, tip C - utilizat pentru diluarea vopselelor de marcaj rutier SWARCOMARK SV 200, SV 210, SV 330 Tip ambalaj: bidon metalic de 25 L Se recomanda o dilutie de maxim 5%. ,SWARCOMARK SV 210 colorata (galben, rosu, albastru, verde, negru, gri)- vopsea de marcaj rutier "high solid"pe baza de solvent, este un produs de marcare monocomponent care contine rasini acrilice, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi si solventi organici. Domeniul de utilizare: marcarea strazilor, autostrazilor, zonelor de parcare din materiale bituminoase sau beton Metoda de aplicare: cu orice tip de masini de marcat (airles, airmix, pneumatice) Caracteristici: -culoare: conform solicitare - aderenta excelenta la suprafete de beton si asfalt; -adecvat pentru aplicatiile AIRLESS; - grad de uscare superior in conditii de umiditate ridicata si chiar la temperaturi scazute; - pelicula fara crapaturi cu rezistenta imbunatatita la uzura; -aderenta ridicata la perlele de sticla SWARCOFLEX T15 si reflexie imbunatatita; -rezistenta foarte buna la apa, saruri, produse petroliere; -durabilitate ridicata; -produsul se poate utiliza ca atare sau diluat cu maxim 2% DILUANT PENTRU VOPSEA DE MARCAJ RUTIER; -timpul de uscare la 20°C, 75% umiditate relativa: 10-30 minute. Tip ambalaj: bidon metalic de 30 kg. Aviz si Agreement Tehnic emis de INCERTRANS Bucuresti Certificat de durabilitate in conformitate cu standardele EN 1436+A1 si EN 13197+A1emis de AETEC Pretul poate fi