

Centrala murala in condensatie IMMERGAS VICTRIX TERA 35/38 kW 1, cu schimb din INOX - incalzire +ACM

I.D.: 61443980

Data publicarii 27.09.21 Coduri CPV 39715210-2

Pretul estimativ: 3.613,46 RON - 3.613,46 RON

Descriere: Functionare in regim de incalzire Putere utila max. regim incalzire (40/30°C):35,02 kW Putere utila max. regim incalzire (50/30°C):34,43 kW Putere utila max. regim incalzire (80/60°C):32 kW Putere utila min. regim incalzire (40/30°C):6,76 kW Putere utila min. regim incalzire (50/30°C):6,57 kW Putere utila min. regim incalzire (80/60°C):6,1 kW Temperatura maxima agent termic:90 C Domeniu de reglare a temperaturii agentului primar:20-85 C Presiune maxima circuit incalzire:3 bar Capacitate vas de expansiune circuit de incalzire:10 l Presiune vas de expansiune:1 bar Consum de gaz la Pmax/Pmin cu metan (G20):3,46/0,67 mc/h Functionare in regim de producere A.C.M.: Putere utila max. regim acm:37,9 kW Putere utila min. regim acm:6,1 kW Domeniu de reglare a temperaturii a.c.m.:30-60 C Debit de acm in serviciu continuu, cu DT = 30°C: 18,6 l/min Debit minim circuit sanitar: 1,5 l/min Presiune minima circuit sanitar: 0,3 bar Presiune maxima circuit sanitar: 10 bar Consum de gaz la Pmax/Pmin cu metan (G20):3,46/0,67 mc/h Eficienta: Eficienta la 30% putere nominala (40/30 °C):108,5 % Eficienta la putere nom./min. (80/60 °C):97,8/ 96,5 % Eficienta la putere nom./min. (50/30 °C):105,3 / 104,3 % Eficienta la putere nom./min. (40/30 °C):107,1 / 107,4 % Alimentare electrica: Nr oferta AMVL-1799R0 : 21/09/2021 FS-24-01 - Pag. 2 Grad de protectie:IPX5D Tensiune/Frecventa:230 / 50 V / Hz Sarcina disponibila ventilator:242/50 Pa Temperatura maxima a gazelor de ardere:75 C Racorduri hidraulice: Int