

BOILER TERMoeLECTRIC VISION DIN OTEL EMAILAT CU DOUA SERP. SI REZIST. ELECTRICA, 3KW, 200L

I.D.: 86884148

Data publicarii 13.09.23 Coduri CPV 44621200-1

Pretul estimativ: 2.007,98 RON - 2.007,98 RON

Descriere: Conditii refuzate: Boiler pentru producerea si acumularea apei calde de consum. Prepararea apei calde menajare se realizeaza fie prin intermediul rezistentei electrice, fie prin cele doua serpentine interioare care se pot conecta la o sursa de agent termic: cazan, centrala sau panou solar. Corpul boilerului este din otel, tratat laProtecti interior cu email. Izolatie termica este un amestec de spuma poliuretana. Mantaua boilerelor este din PVC. Serpentinele sunt confectionate din otel acoperite cu email. Este prevazut cu anod de magneziu pentru portectie la corozione, termostat de lucru, LED de semnalizare, supapa de siguranta si clapeta de sens, termometru. - producator = ELDOMINVEST; - temp. maxima lucru serp. [°C] = -; - presiune maxima serpentina [BAR] = 10; - debit acm la dt=35 serp. inf. [L/MIN] = 10.6; - debit acm la dt=35 serp. sup. [L/MIN] = 4.3; - montaj = PARDOSEALA; - model = VISION 200 DUAL ROM; - volum [L] = 200; - volum acm [L] = 184; - clasa de eficienta = C; - pierderea de caldura [W] = 83; - temp. maxima boiler [°C] = 75; - presiune maxima boiler [BAR] = 8; - supraf. sch. caldura ser. sup. [MP] = 0.35; - supraf schimb caldura serp inf [MP] = 0.86; - racord intrare apa rece [TOLI] = 3/4; - racord iesire acm [TOLI] = 3/4; - racord intrare serp. sup. [TOLI] = 3/4; - racord iesire serp. sup. [TOLI] = 3/4; - racord intrare serp. inf. [TOLI] = 3/4; - racord iesire serp. inf. [TOLI] = 3/4; - racord golire [TOLI] = 3/4; - alimentare electrica [V/Hz] = 230/50; - putere rezistenta ele