

USCATOR DD23 BASIC E

I.D.: 70734441

Data publicarii	28.06.22	Coduri CPV	39713200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	16.626,00 RON - 16.626,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: USCATOR DD23 BASIC E Control analogic. Timer digital dublu. Panourile externe OTEL GALVANIZAT Tambur din OTEL GALVANIZAT Deschidere mare usa 180 ° Dublu sens de rotație Transmisia se face printr-un scripete si o curea polyV Circuit aer radial Selectie timp si temperatura (nu permite controlul umiditatii) Compartiment mare pentru filtrul de scame, cu circuit aer imbunatatit Racire: anti-sifonare la sfarsitul ciclului Model disponibil in varianta electric sau gaz Timp de uscare rufe, in functie de gradul de umiditate al acestora: Timp de uscare rufe: 40-45°C de 30-35 minute Timp de uscare rufe: 60-70°C de 30-35 minute Timp de uscare rufe: 80-85°C de 35-40 minute Timp racire rufe: 2-3 minute DATE TEHNICE U.M. DD23 BASIC Capacitate 1/18 kg 26 Capacitate 1/20 kg 23 Productie orara BASIC kg/h 46 Capacitate de evaporare l/h 23.9 TAMBUR Ø Tambur mm 855 Ø Ușă mm 574 Înălțime centru ușă mm 1030 Înălțime inferioară gură de încărcare mm 743 Lungime tambur mm 800 Volum tambur L 460 PUTERE Putere motor tambur Kw 0,37 Putere motor ventilator BASIC Kw 0,55 Putere totala instalata BASIC Kw 24,97 Putere electrica (instalata) Kw 24 Putere gaz (instalata) Kw 31 Putere gaz (putere el. instalata) BASIC Kw 0,97 CONEXIUNI ELECTRIC ABUR/GAZ Tensiune 230V - I + T N^o x mm² / A - 3 x 1,5 / 20A Tensiune 230V - III + T N^o x mm² / A 4 x 25/ 80A 4 x 1,5 / 20A Tensiune 400V - III + N + T N^o x mm² / A 5 x 10 / 40A 5 x 1,5 / 20A DIMENSIUNI/DIMENSIUNI CU AMBALAJ Lățime mm 890/970 Adâncime mm 1245/1345 Înălțime
