

FURTUN CURATARE CANAL DN 32 PN 250 BAR FI/FE BSP G1.1/4" L=120 M; HEDUFLEX/10 DN 127 (X 144) CL 20

I.D.: 58095707

Data
publicarii

18.06.21

Coduri CPV

44165100-5

Pretul
estimativ:

21.350,05 RON - 21.350,05 RON

Descriere: FURTUN CURATARE CANAL DN 32 (X 45.7) PN 250 BAR FI/FE BSP G1.1/4" L=120 M Furtun Premium termoplastic cu insertie aramid (Kevlar), pentru curatare canalizare cu jet de apa cu presiune inalta de pana la 250 bar, DN 32, perete de 7 mm, cu racorduri sertizate: filet interior (piulita olandeza) / filet exterior BSP G1. Lungime 120 m. Raza de curbura foarte mica. Foarte rezistent la abraziune si mediul microbiologic. Strat interior si exterior laminate (dintr-o singura bucata, fara imbinare) si lipite intre ele pentru evitarea tensiunilor interioare si o rezistenta sporita la tractiune. Stratul exterior este fabricat din poliuretan, cu suprafata exterioara neteda, usor lucioasa. Greutatea furtunului este redusa in comparatie cu a furtunurilor fabricate din cauciuc, avand ca efect diminuarea frecarii si o durata de exploatare mai mare. De asemenea, structura usor rigida si exteriorul neted, lucios, ale furtunului termoplastic usureaza manevrarea furtunului la introducerea in camine, dar mai ales la trecerea din camin in conducta. HEDUFLEX/10 DN 127 (X 144) CL 20 Furtun din cauciuc cu diametrul interior de 127 mm, cu spirala metalica, PN -0.9 / 10 bar, fabricat din SBR, pentru absorbtia si refularea apei, apelor uzate, ape industriale, mal, noroi, suspensii etc. Furtun conceput pentru conditii grele de lucru. Ideal pe santiere, la vidanje, in agricultura, pentru pompe la absorbtie.