

## Ventilator Trotec TTV 4500 S

I.D.: 52281449

---

Data publicarii	04.12.20	Coduri CPV	39717100-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	16.642,04 RON - 16.642,04 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Ventilator Trotec TTV 4500 S Ventilatorul axial TTV 4500 S, cu un debit max. de 5.000 m<sup>3</sup>/h, la o presiune a aerului de 130 Pa. Carcasa robustă a ventilatorului TTV 4500 S permite stivuirea a 5 aparate (pentru depozitare). E dotat cu ștuț de furtun, mâner, dispozitiv de fixare a cablului precum și picioare din cauciuc, pentru stabilitate. Datorită sistemului inovativ de conectare în serie, e posibilă îmbinarea mai multor ventilatoare TTV 4500 S, pentru a crește flexibil capacitatea. Pentru aceasta, pe ambele părți ale carcasei există elemente robuste din cauciuc, pentru blocare, precum și elemente de fixare. Carcasă robustă, compactă, cu ștuțuri integrate pentru racordare furtun și mâner Debit mare de aer, reglabil pe 2 trepte Legarea în serie a mai multor aparate, pentru creșterea capacității Deservirea e posibilă la stivuirea a trei aparate, depozitarea e posibilă prin stivuirea a cinci aparate Doză ștecher de service, integrată Contor de ore de funcționare 1 buc. ventilator TTV 4500 S 4 buc. ștuț de racord SP 525 mm 4 buc. furtun de aer SP-T 525 mm, 7,6 m 10 buc. curea de fixare universală, pentru seria SP Date Tehnice: Debit de aer, treapta 1: 4.350 m<sup>3</sup>/h Debit de aer, treapta 2: 5.000 m<sup>3</sup>/h Flux aer: suflant / aspirant Viteza de evacuare a aerului: 11 m/s (39,6 km/h) Distanță de acțiune exterior/interior: 15 / 50 m Presiune aer max.: 130 Pa Temperatura aerului la intrare max.: 45 °C Tensiune: 230 V / 50 Hz Siguranță: 10 A Tipul de protecție: IP44 Ștecher: CEE 7/7, lung

---