
DANKE AMORSA 10L

I.D.: 45157768

Data publicarii	17.03.20	Coduri CPV	44192000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 37,81 RON - 37,81 RON

Descriere: Grund cu aspect lichid omogen alb-lapentruos pe baza de dispersie pentru vopsitorii, utilizat pentru grunduirea, amorsarea suprafetelor absorbante, in vederea reducerii si reglarii absorbabilitatii acestor suprafete, la interior si exterior; Se poate aplica pe orice suprafata de baza minerala precum: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleduri de ipsos, beton, placi de gips carton si pe vopsitorii vechi rezistente la frecare si uzura. Avantaje amorsa: - aderenta deosebita la suport - buna putere de patrundere - uscare rapida - pelicula este permeabila la vapori de apa si impermeabila la apa, umple foarte bine porii - rezistenta la solutii alcaline, variatii de temperatura, intemperii si la gaze industriale - ecologica - cu miros redus - diluabil cu apa - rezistent la umezeala Se aplica cu ajutorul trafaletului sau bidinelei. Consum mediu: -suport neted: circa 50-100 ml/m. -suport cu granulat medie - circa 100- 150 ml/m. -suport cu granulat mare - circa 150-200 ml/m. Inainte de utilizare continutul din recipient se amesteca foarte bine. Specificatii tehnice: Timp de uscare: 1 - 3 h Temperatura de lucru: + 5°C Utilizare: Interior/Exterior Cantitate: 10 L
