

## Invertoare - H2020 WEDISTRICr Nr.857801 (ref.59160)

I.D.: 51678294

Data publicarii 18.11.20 Coduri CPV 31155000-7

Pretul estimativ: 75.225,00 RON - 75.225,00 RON

Descriere: Oferta neacceptata in termen: 1. Victron Energy Quattro 48/15000/200-100/100 - Puterea AC la 25 ° C (VA) 15000; Puterea maximă (W) 25000; Tensiunea de intrare AC (V) 187-265; Tensiunea de ieşire AC (V) 230; Tensiunea de intrare (V DC) 38 - 66; Curent de incarcare de la retea (A) 200; Eficienta max. (%) 96; Temperatura de operare -40 to +65°C; Dimensiune (mm) 572 x 488 x 344; Greutate (Kg) 72 2. Victron Energy MultiPlus 48/5000/70-100 - Puterea AC la 25 ° C (VA) 5000; Puterea maximă (W) 10000; Tensiunea de intrare (AC) 187-265; Tensiunea de ieşire AC (V) 230; Tensiunea de intrare (V DC) 38 - 66; Curent de incarcare de la retea (A) 70; Incarcare solara max. (W) 95; Temperatura de operare -40 to +65°C; Dimensiune (mm) 444 x 328 x 240; Greutate (Kg) 30 3. Fronius Symo 5.0-3-M WLAN/LAN/Webserver - Numer de trackere 2,0 Curent maxim de intrare (Icc max) 16 / 16 A Curent maxim de scurtcircuit - set de module 24 / 24 A Intervalul tensiunii de intrare CC (Ucc min - Ucc max) 150 - 1000 V Tensiunea de pornire Ucc 200,0 V Tensiunea nominala de intrare 595,0 V Intervalul de tensiune (Umpp min - Umpp max) 163 - 800 V Intervalul de tensiune utilizabil MPP 150 - 800 V Numarul de conexiuni CC 2 + 2 Nivelul de varf la Icc max 10,0 kWpeak Putere nominala 5000,0 W Puterea maxima de iesire 5000,0 VA Curentul de iesire nominal 7,2 A Conexiune retea 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V Domeniul de tensiune 150 - 280 V Frecventa 50 / 60 Hz Intervalul de frecventa 45 - 65 H 4. Fronius Symo 15.0-3-M WLAN/LAN/Webserver 5.VE GX Touch 50