

Cromatograf de lichide model Alliance

I.D.: 44616384

Data publicarii	21.11.19	Coduri CPV	38432200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 109.000,00 RON - 109.000,00 RON

Descriere: - Fluidica cu dispersie joasa (<650µL, independenta de contrapresiune) permite echilibrarea si realizarea gradientelor intr-un timp foarte scurt - Include functia System Prep pentru amorsarea, purjarea si echilibrarea rapida a sistemului. - Permite operarea de la distanta prin intermediul softului Waters Empower - Permite programarea directa prin intermediul unei interfete foarte intuitive - Fluidica capabila sa atinga presiunea de 5000 PSI (345 bar) - Trasee pentru lichid realizate din otel inox 316 suplimentat cu zircoiu, ceramica, safir, rubin si materiale polimerice 2. Management solventi - POMPA - Pompa cuaternara - Poate controla 1 sau 4 solventi - Degazare realizata prin intermediul unui degazor cu vid in linie cu 4 canale - Camerele de degazare cu volum mic (<500 uL) permite schimbari multiple rapid - Domeniu setare debit: 0.01 pana la 10.000 ml/min in increment de 0.0001 ml/min - Compensare continua si automata compresibilitate solvent - Spalare garnituri: integrata, activa, programabila - Permite realizarea a 11 tipuri de profile de gradient: linear, step, concave si convex - Dry prime/Wet prime: automate controlate prin intermediul panoului frontal; functie SystemPrep pentru purjarea automata a solventilor - Rampe debit: in timp (0.01 la 30 min in increment de 0.01 min) - Presiune maxima de operare: 5000 psi (345 Bari) cu limite superioara/inferioara programabile - Domeniu de gradient: 0.0% la 100% in increment de 0.1% - Acuratete compozitie: ± 0.5% absolut, indepe