

Amorsa Ceresit Thomsit R 777, 10 l

I.D.: 68184094

Data publicarii	13.04.22	Coduri CPV	44111400-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	184,88 RON - 184,88 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Amorsa Ceresit Thomsit R 777 este un lichid produs din elemente sintetice si este recomandat pentru pre-tratarea suprafetelor absorbante reducand porozitatea si fixand praful. Se foloseste dupa uscarea completa a gletului sau tencuielilor si finisarea acestora. Se recomanda folosirea lui exclusiv in spatii interioare. Domenii de utilizare: betoane hidrofile sape betonate suprafete din sulfat de calciu suprafete gletuite structuri incalzire prin pardoseala cu temperaturi de maxim 50° C Recomandari: Alege amorsa corespunzatoare in functie de tipul de suport si starea acestuia; Masoara nivelul de umiditate al bazei de aplicare, iar in cazul in care este depasit procentul de 2% aplica o hidroizolatie; Baza de aplicare nu trebuie sa prezinte deficiente de constitutie, denivelari, urme de umezeala sau tratari cu substante ce scad coeziunea amorsei; Suportul trebuie finisat corespunzator si aspirat de rezidurile rezultate; Avantaje: fixeaza praful; atenuaza porii existenti pe suprafata de lucru; faciliteaza acoperirea unei suprafete mari se incadreaza in clasa EC1 al sistemului de evaluare a caracteristicilor emisiilor produselor de instalare si constructiilor a pardoselilor GEV EMICODE Mod de aplicare: Concentratia amorsei Ceresit Thomsit R 777 permite diluarea acesteia in cantitati de 1:1 cu apa fara impuritati, in cazul suprafetelor acoperite cu beton sau sulfat de calciu; In functie de gradul de absorbtie al bazei de aplicare se poate aplica in unul sau doua starturi. Diluarea
