

densimetru pentru I Tip HPL 400KV

I.D.: 98495920

Documente participare:

- Densimetre.pdf

Data publicarii	12.06.24	Coduri CPV	38410000-2
Termenul limita pentru depunere:	17.06.24 12:00	Pretul estimativ:	29.430,00 RON - 29.430,00 RON

Descriere: - Densimetru pentru I tip HPL 400KV - 9 buc:- Monitorizează densitatea de gaz SF6 cu semnal de ieşire electric;- Grad de protecţie IP 54;- Condiţii de mediu - 20o la + 60oC; - Domeniu presiune absolută 0.....0,9 Mpa abs; -Cadran alb : - marcaj roşu 0...Ps2/Ps3; - marcaj galben: Ps2/PS3...Ps1 - marcaj verde: Ps1...0,9 MPa; - Praguri de presiune:Ps1= 0,62 MPa abs;Ps2= 0,6 MPa abs;Ps3= 0,6 MPa abs;Pc= 0,62 MPa abs;Pf= 0,7 MPa abs;- Carcasă oţel inoxidabil, ramă şi placă anti-vibraţii;- Umax=250V;- Pmax=20W/30VA;- Clasa precizie: 1% la 20°C / 2,5% de la -20°C...+60°C; - Serie individuala pe cadran; - Vizor tip "safety glass"; - Element elastic: tub Bourdon, material inox 316; - Montaj axial (mufă racordare la echipament pe spatele densimetrului);- Racord la proces: Malmkwist, filet exterior Ø20, cu piuliţă M30x2, material inox 316;- Echipat cu 3 contacte „ normal închis", fără reglaj extern; - Ieşire electrică: conector plastic;- Unitatea compensează automat modificările presiunii gazului datorate temperaturii ambientale.
