

Pachet diverse articole electrice

I.D.: 18864273

Data publicarii	06.04.17	Coduri CPV	44423000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.04.17	Pretul estimativ:	1.600,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Pachet diverse articole electrice Cablu MYYM 3X2.5 m/l 300, Teava PE 100 D25 PN10 m/l 230, Coliere de plastic negre Pachet/100.buc. 2, Nilon Rola 150 m buc. 2, Tub de capat 2.5 mmp 473/8 Pachet/100 buc pachet 1, Cleme sir 12 poli AS10 683-010 buc. 2, Cutie jonctiune buc. 2, Banda izoler buc 10 Banda izolatoare cauciuc 01-670 buc. 5, Senzor cu fotocelula buc 2, Tub termocontractibil m/l 1, Tub termocontractibil m/l 1, Copex metalic m/l 5, Cement sac buc. 2 Denumirea si descrierea produselor: 1. Cablu MYYM 3X2.5: Cordon cu izolatie si manta de PVC pentru utilizare normala 2. Teava PE 100 D25 PN10: teava realizata din polietilena;comportament mecanic foarte bun;rezistenta chimica excelenta;rezistenta la radiatiile UV;rezistenta la coroziune si abraziune;rezistenta ridicata si la temperaturi scazute; 3. Coliere de plastic negre: Dimensiune: 250x3,5 (100 buc.), tensionare maxima: 20.4kg, Rezistent la: uleiuri, petrol, apa sarata, sulfuri, diferiti alcali. , Temperatura: -40°C la 100°C. 4.Nilon (pentru remorca cablu): 0.5 mm . 5. Tub de capat 2.5 mmp 473/8 : Tubul de capat 473/8 se utilizeaza pentru conductoare multifilare cu lite fine si extrafine, la o temperatura de lucru de pana la 105°C. Acest tub de capat are sectiunea de 2.5 mmp, prezinta o izolatie sintetica, din polipropilena si suprafata stanata. 6. Cleme sir 12 poli AS10 683-010: Tip material :plastic/cupru,Utilizare:pentru ramificatia cablurilor,Unitatea de ambalare:10 7.Cutie jonctiune: Grad de protectie: IP55,Dimensiuni Lxlxh (mm):90x90x45 8. Banda izoler: banda ignifuga din PVC a carei formula speciala confera flexibilitate buna si aderenta chiar si la aplicarea la temperaturi joase. 9. Banda izolatoare cauciuc 01-670 10. Senzor cu fotocelula : Curent nominal (A):10,Tensiune de alimentare:220 V,Utilizare:Porneste si opreste automat lumina,Temperatura de lucru (grade C):-20°C - +40°C,Grad de protectie:IP65 11. Tub termocontractibil SRH2 34-7 127421: Tub termo adezivat SRH2 34-7/1000mm 12. Tub termocontractibil cu perete subtire negru tip Sr1F 3.2-1.6 203008: Lungime (mm):1200,Diametru contractat (mm):1.60,Numar conductoare:1,Utilizare:izolarea conductoarelor pana la 1000V, protectie mecanica,Diametru nominal (mm):3.20,Tensiunea de izolatie (V) :1000,Sectiune (mmp):1.50 13. Copex metal/plastic nr20 02-907: realizat din tabla de otel galvanizata folosit pentru protectia cablurilor, rezistent la intindere, rasucire, flexibil si robust, rezistenta mare la temperaturi ridicate; nu rugineste. Rezistenta la strivire (N):1250,Invelis PVC,Gama:Copex,Diametru (mm):20,Rezistenta la socuri (J):6 14. Cement pentru fundatii,stalpi
