

Aparat de racit/incalzit pacientul cu apa Blanketrol III

I.D.: 63809123

Data publicarii 02.12.21 Coduri CPV 39715200-9

Pretul estimativ: 60.000,00 RON - 60.000,00 RON

Descriere: Unitatea opereaza la 220-240V AC sursa de alimentare 50 Hz, 5,2 Amps Dimensiunea Aparatului: 43,2 cm grosime, 43,2 cm lungime, 95,3 cm inaltime Greutatea Aparatului: 55,3 kg gol, 68,5 kg umplut Constructie: - inox acoperit cu pudra cu capac de plastic - evacuarea aerului in partea de jos. - pivotant tip rola Variatii de temperatura a apei: 4°C - 42°C Controlul temperaturii pacientului: 30°C - 40°C Fluxul: 136,3 l/ora Compresor: 1/3 HP Incalzitor: 800W - Capacitatea de incalzire maxima asteptata, cu aproximatie 3°C pe minut - Capacitatea de racier maxima asteptata, cu aproximatie 5,5°C pe minut - Timpul de incalzire de la 20°C la 37°C este de aproximativ 12 minute, cu o patura anexata. Sistemul de circulatie: - rezervor dual - 7,5 l capacitate totala - eroare, deconectare rapida - toate componentele sunt necorozive SISTEMUL DE SECURITATE Setare maxima de control ridicat: 42°C Limita ridicata de siguranta: 44°C±2°C Limita ridicata de siguranta de rezerva: 44°C±2°C Disc termostatic de fixare: 46°C±2°C Setare maxima de control scazut: 4°C Limita redusa de siguranta: 2°C±2°C Limita scazuta de siguranta de rezerva: 2°C±2°C Probe de alarma defect sau dislocate: Sonore si vizuale Alarma apa scazuta: Sonora si vizuala Senzor temperatura apa defect: Sonor si viz