

Perfuzor gravitational, extra-port in Y, Anti-Rulare Uscata si capac cu filtru hidrofob

I.D.: 85492251

Data publicarii 31.07.23 Coduri CPV 33140000-3 33141220-8 33141200-2 33194120-3

Pretul estimativ: 9.299,50 RON - 9.299,50 RON

Descriere: Perfuzor gravitational cu port in Y Acul pentru introducerea in flacon este din plastic Setul este prevazut cu un dispozitiv de aerisire manual cu capac de protectie si camera de picurare, cu filtru de 15 µm Camera de picurare este prevazuta cu valva de aerisire Camera de picurare este prevazuta cu tehnologie anti-rulare uscata, membrana hidrofila a filtrului din camera de picurare impiedica patrunderea aerului in linia de infuzare Membrana hidrofila ajuta la prevenirea refluxului de sange din cateter, scazand incidenta de ocluzii Dispune de dispozitiv de reglare a ritmului de picurare printr-o clema cu rola. Are un port de injectare, in „Y” cu o valva mecanica. Portul de injectare poate fi accesat fara ac. Acesta are o suprafata neteda, usor de dezinfectat care previne aparitia infectiilor bacteriene Caracteristica valvei de injectare poate fi demonstrata prin studiu clinic. Dimensiunile setului: diametru exterior: 4 mm diametru interior: 3 mm volum de umplere: maxim 19 ml Lungimea setului este de 185 cm, pentru asigurarea mobilitatii pacientului Capatul care se conecteaza la cateter este inchis cu un capac cu filtru cu membrana hidrofoba, pentru a face posibila umplerea liniei de perfuzie in mod automat, cu o singura mana, fara scurgeri care sa cauzeze contaminari, pierderi de substanta Setul este prevazut cu o clema de intrerupere a perfuziei pentru eliminarea riscului de curgere libera, mentine coloana de solutie intre administrari Conexiune de tip Luer Lock fix Material