

TURBIDIMETRU DE LABORATOR - HACH LANGE TL23

I.D.: 97694242

Data publicarii 22.05.24 Coduri CPV 38000000-5

Pretul estimativ: 24.800,00 RON - 24.800,00 RON

Descriere: Acuratete:±2% din citire plus 0,01 FNU/NTU de la 0 - 1000 FNU/NTU Alimentare:3,4 A Cerințe de alimentare (Hz):50/60 Hz Cerințe de alimentare (Tensiune):100 - 240 V AC Cerinte proba:Cuvă probă 25 mm: minim 20 mL de la 0 la 70 °C (de la 32 la 158 °F) Certificări:CE, KC, RCM Compatibilitate cuve:Cuve rotunde 95 x 25 mm (3,74 x 1 in.) din sticlă borosilcată cu capace filetate căptușite cu cauciuc Notă: Se pot utiliza cuve mai mici (mai mici de 25 mm) când se folosește un adaptor de cuve. Compliance:ISO Comunicare:USB Condiții de depozitare:-20 - 60 °C (de la -4 la 140 °F) Condiții de operare:0 - 40 °C (de la 32 la 104 °F) Conformitate:Respectă ISO 7027, DIN EN 27027, DIN 38404 și NFT 9033 Conținutul cutiei:Turbidimetru TL2300, ulei siliconic, lavetă de ungere, cuve 1 inch (30 mL) cu capace (6x), kit de standardizare secundară pentru turbiditate Gelex, kit de calibrare Stablcal, cablu de alimentare, husă protecție praf Curatare aer:Azot uscat sau aer pentru instrument (ANSI MC 11.1, 1975) 0,05 L/s la 69 kPa (10 psig); racord de furtun pentru tuburi de 1/8 in max. 138 kPa (20 psig) Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):153 mm x 395 mm x 305 mm Domeniu de măsurare:0 - 1000 NTU NTU/FNU: 0 - 1000 Garanție:24 luni Greutate:3.0 kg Interfață:2 porturi USB-A pentru unitate flash USB, imprimantă externă, tastatură și scanner cod de bare Memorie de date:2000 înregistrări, include jurnal de citiri, jurnal de verificare și jurnal de calibrare Metoda de măsurare:Nefelometric Model:TL2310 I