

## Topitor mastic bituminos pentru colmatari rosturi si fisuri ZSK-40

I.D.: 62424656

---

Data publicarii	26.10.21	Coduri CPV	43310000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 20.000,00 RON - 20.000,00 RON

---

Descriere: comuna Frumosu doreste să achizitioneze TOPITOR MASTIC BITUMINOS PENTRU COLMATARI ROSTURI SI FISURI HYDROG ZSK-40 Gama de utilizare: • Etansarea suprafetelor bituminoase prin aplicarea peste fisuri sau rosturi a masticului bituminos sau elastomeri, etc. • Realizarea etanseitatilor pentru benzile de etansare, • Umplerea rosturilor la drumuri, piste aeroportuare, poduri, pasarele, • Repararea fisurilor suprafetelor asfaltice bituminoase sau din beton de ciment, • Etansarea buclelor de inductie pentru liniile de tramvai sau semafoare Date tehnice: • Capacitate cuva: - 40 l (aprox. 45 kg) • Greutate totala fara butelie: - 95 kg • Combustibil utilizat: - propan-butan (GPL) • Dimensiuni: - 1,260 x 550 x 1,020 mm • Temperatura de lucru: - pana la 240 °C • Tip de incalzire material: - indirecta Componentele masinii: • Sasiu: pe trei roti, o roata pivotanta - permite manipularea precisa a masinii pentru o aplicare exacta • Cuva pentru compozitul bitumionos echipata cu agitator manual si termometru pentru temperatura material • Arzator manual: pentru preincalzirea suprafetei de lucru • Arzator principal: indirect, cu flacara sub cuva de material printr-o placa de otel special construita pentru a evita supraincalzirea materialului si degradarea acestuia. • Protectie antiexplozie: in cazul in care flacara depaseste zona normala de lucru alimentarea cu gaz este automat oprita. Echipare standard: • Termometru pentru mastic • Arzator principal sub cuva + arzator auxiliar • etc

---