

## Echipamente de testare si masurare

I.D.: 47752978

---

Data publicarii	29.06.20	Coduri CPV	38300000-8 38540000-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 4.557,00 RON - 4.557,00 RON

---

Descriere: testo 184 H1 Inregistrator de temperatura si umiditate: Inregistrator de temperatura si umiditate, conexiune USB (IP30); - Domeniu de masura temperatura: -20...+70 °C; Acuratete:  $\pm 0.5$  °C (0...+70 °C),  $\pm 0.8$  °C (-20...0 °C); Rezolutie: 0.1 °C; - Domeniu de masura umiditate relativa: 0 ... 100% UR; - Acuratete:  $\pm 1.8$  %UR + 3% la +25 °C (5...80 %UR)  $\pm 0.03$  %UR/K (0...+60 °C); Rezolutie: 0.1 %UR; - Capacitate memorie: 64,000 de valori. Ciclu de masurare: 1 min. - 24 ore; - Baterie: Li CR2450 3V; Durata de viata de 500 zile; Temperatura de operare : -20 pentru +70 °C; Include: baterie si material adeziv pentru fixare. testo 174-H set inregistrator de temperatura si umiditate:2 senzori interni pentru temperatura si umiditate (IP20); - Domeniul de masura temperatura(senzor NTC): -20...+70 °C; - Acuratete:  $\pm 0.5$  °C; Rezolutie: 0.1 °C ; - Domeniu de masura umiditate: 0...100 %UR; Acuratete:  $\pm 3$  %UR; Rezolutie: 0.1 %UR; - Capacitate memorie: 16000 de valori - Ciclu de masurare: 1 min.- 24 h; - Tip baterie: 2 x Li (CR2032); Durata baterie: 1 an; - Interfata testo USB pentru programarea si descarcarea valorilor din testo 174T si testo 174H ( cod produs 0572 0500). (Cu o singura interfata pot fi descarcate un numar nelimitat de inregistratoare) Setul include: inregistrator 174H, dispozitiv de fixare pe perete, baterie (2 x CR 2032 Li), interfata USB si protocol de calibrare.

---