
UPS LARICE MP-S-RT2-3KVA, Online, Rack, 3000VA/2700W, 6 x 9Ah, LCD, USB, RS232, MP S RT2 3KVA

I.D.: 67362474

Data publicarii 22.03.22

Coduri CPV

31682530-4

Pretul estimativ: 5.250,00 RON - 5.250,00 RON

Descriere: Conditii refuzate: Descriere UPS online, cu dubla conversie lesire sinusoidala pura Rack/tower design (2U) Factor de putere de intrare 0.99 Factor de putere de 0.9 pe iesire 50Hz/60Hz modul convertor de frecventa Opreire de urgenta prin functia EPO Suporta mod de operare economic (ECO) Suporta intrare generator electric Functie Cold start Interfete USB + RS232 pentru management Repornire automata la revenirea tensiunii de alimentare Optiuni: card de management SNMP/releu Autotestare UPS la pornire Display LCD Incarcare rapida acumulatori Incarcare acumulatori in modul oprit Soft de management UPSilon 2000 Timp de transfer 0ms Protectie la descarcare completa sau supraincarcare acumulatori Recomandat pentru servere, centrale termice, laptop-uri, echipamente retea, NVR OUTPUT Capacitate putere 2700W Voltaj nominal output 200/208/220/230/240Vac Frecventa output 50 - 60 Hz \pm 0,1% Conectori output 6 x IEC13 + 1 x IEC C19 INPUT Voltaj nominal input 200/208/220/230/240Vac Frecventa input 45 - 64Hz (Auto detectie) Conectori input IEC C20 Lungime cablu 1.8 m BATERIE SI TIMP FUNCTIONARE Model baterie 12V / 9Ah Baterii incluse 6 Sloturi baterie disponibile 6 Timp mediu de incarcare 4 ore pana la 90% din capacitate Timp mediu de functionare 9 minute - 50% incarcare MANAGEMENT Management USB RS232 SNMP (optional) Releu (optional) Sloturi de conectare USB RS232 SNMP (optional) Releu (optional) Panou de control LCD Display Alarma sonora Da Atentionari sonore da Software UPSilon 2000 PROTECTIE Protectie suprate
