

GST EP 32

I.D.: 51018935

Data
publicarii 28.10.20

Coduri CPV 09211300-4

Pretul
estimativ: 17.351,20 RON - 17.351,20 RON

Descriere: Conditii refuzate: Descrierea produsului GST EP este un lichid pentru turbine anti-uzură de înaltă performanță pentru utilizarea în principal în turbine de uz industrial cu gaze și aburi, inclusiv cele cu sisteme reductoare. GST EP este formulat din uleiuri de bază premium și un sistem avansat de aditivi anti-uzură fără conținut de cenușă în combinație cu inhibitori rezistenți de reducere a ruginirii, oxidării și spumării. Caracteristici principale ale produsului

- Conceput pentru protecția fiabilă împotriva uzurii
- Asigură stabilitate pe termen lung la oxidare
- Contribuie la minimizarea formării de depuneri nocive
- Asigură protecția împotriva coroziunii
- Favorizează buna funcționare a dispozitivelor hidraulice de comandă mai sensibile

Aprobări, performanțe și recomandări Aprobări

- Siemens TLV 9013 04 pentru utilizarea la turboseturi cu sau fără cutie de viteze (ISO 32, 46)
- Siemens TLV 9013 05 pentru utilizarea la turboseturi cu sau fără cutie de viteze (ISO 32, 46)
- Alstom HTGD 90117 (ISO 32, 46)
- MAN TQL T2 (ISO 46) Performanțe
- British Standard BS 489
- ASTM D4304 tip II
- DIN 51 515 partea 1-a și partea a 2-a
- ISO 8068 ISO L-TSA și ISO L-TGA (ISO 32, 46 și 68)
- ISO 8068 ISO L-TGE și ISO L-TSE (ISO 32, 46 și 68)
- ISO 8068 ISO L-TGB și ISO L-TGSB (ISO 32, 46 și 68)
- ISO 8068 AR,B (ISO 32)
- GB 1120-2011 L-TSA (tip A și B) (ISO 32, 46 și 68)
- GB 1120-2011 L-TSE (tip A și B) (ISO 32, 46 și 68)
- GB 1120-2011 L-TGA și L-TGE și L-TGSB (ISO