

Furnizare extinctoare - DS Bihor

I.D.: 68189787

Data publicarii	15.04.22	Coduri CPV	18143000-3 35111300-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.446,00 RON - 1.446,00 RON

Descriere: Stingatorul PSI P6 34A/183B/C se utilizeaza la stingerea inceputurilor de incendii din clasele A, B, C, in spatii inchise sau deschise (mijloace de transport auto, magazine, depozite, magazine, centrale termice ...), precum si asupra echipamentelor electrice cu tensiuni de pana la 1000 V. Date constructive: • recipientul este executat din tabla de otel prin procedee de sudura omologate, vopsit in camp electrostatic; • robinetul este executat din alama, fiind prevăzut cu mâner de susținere, braț declanșator si manometru indicator de presiune; • agentul de stingere - 6kg de pulbere ecologica uscata universala ABC-E 40%, care asigura stingerea cu eficienta maxima pentru toate tipurile de focare; • gazul propulsor - azotul (N2), gaz ecologic fără variații de presiune la variațiile de temperatura. • temperatura de funcționare: -30 grade C, + 60 grade C. Stingătorul PSI P6 34A/183B/C este prevăzut cu furtun de refulare asamblat cu duza de evacuare. Acesta are diametrul de 160 mm, înălțimea de 500 mm si greutatea de 8.9 kg. Verificarea stingătorului se face cel puțin o data la 30 zile, prezenta acului indicator al manometrului in zona verde confirmând funcționalitatea stingătorului. Stingător P1 cu pulbere tip ABC 40 CAPACITATE / GREUTATE 1 Kg / 2 Kg FOCAR 5A/21B LUNGIMEA JETULUI >3 metri DURATA DE DESCARCARE 5 secunde PRESIUNE (20°C) 14 bari INTERVAL DE TEMPERATURĂ (°C) -30 la +60
