

Furnizare lubrefianti pentru autovehiculele si utilajele din dotarea sistemului de Gospodarire a Apelor Botosani.

I.D.: 13381706

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 10.06.16 | Coduri CPV | 09211000-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 14.06.16 | Pretul estimativ: | 11.318,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|

Descriere: ABA Prut Barlad intentioneaza sa achizitioneze lubrefianti pentru autovehiculele si utilajele din dotarea Sistemului de Gospodarire a Apelor Botosani, dupa cum urmeaza: 1. Ulei amestec rosu 2T , API TC - 46 litri. 2. Ulei mineral ungere lanturi motounelte - 20 litri. 3. Ulei motor Mobil 1 ESP Formula SAE 5W30 sau echivalent, API CF, ACEA C2/C3, viscozitate cinematica 40°C(mm²/s)-72, viscozitate cinematica 100°C(mm²/s)-12, indice de vascozitate-164 (ASTM D445), densitate la 15°C (g/cm³)-0.850 (ASTM D4052). Mod de ambalare: 8 bidoane x 4 litri = 32 litri. 4. Ulei motor Urania Daily SAE 5W30 sau echivalent, viscozitate cinematica 100°C(mm²/s)-10,4 (ASTM D445), indice de vascozitate-168 (ASTM D2270), densitate la 15°C (g/cm³)-0.855 (ASTM D4052). Mod de ambalare: 3 bidoane x 5 litri, 1 bidon x 1 litru = 16 litri. 5. Ulei transmisie SAE 75W80, GL 5 (pentru Iveco Daily)- 3 litri 6. Ulei grup diferential spate SAE 85W90, GL 5 (pentru Iveco Daily) - 3 litri 7. Ulei motor SAE 5W40 Elf Evolution 90 SXR, API SN/CF, ACEA A3/B4, RN0700, RN0710. Mod de ambalare: 17 bidoane x 4 litri, 2 bidoane x 1 litru = 70 litri. 8. Ulei transmisie Elf SAE 75W80, GL 4 sau echivalent - 15 litri 9. Vaselina multifunctionala Lica2 - 5kg. 10. Ulei motor Akcela no.1 SAE 15W40 sau echivalent, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5, CASE MS 1121, CUMMINS CES. Mod de ambalare: 1 bidon x 20 litri=20 litri. 11. Ulei hidraulic/transmisie Akcela Nexplore sau echivalent, MAT-3525. Mod de ambalare: 4 bidoane x 20 litri = 80 litri. 12. Ulei reductoare Hitachi Genuine 90 sau echivalent, SAE 80W90. Mod de ambalare 3 bidoane x 20 litri = 60 litri. 13. Ulei motor Hitachi Genuine SAE 15W40 DH1 sau echivalent, viscozitate cinematica 40°C(mm²/s)-103, viscozitate cinematica 100°C(mm²/s)-14 Mod de ambalare 1 bidon x 20 litri = 20 litri. 14. Ulei transmisie T90 EP2, API GL4. Mod de ambalare 1 bidon x 20 litri = 20 litri. 15. Ulei motor M20W40. Mod de ambalare 3 bidoane x 20 litri = 60 litri. Termen de livrare: 5 zile calendaristice de la data primirii comenzii.
