

Dozator apa de podea Zass ZWD 25 WF cu sistem de filtrare a apei,apa calda/apa rece/apa ambientala

I.D.: 93119084

Data publicarii 05.02.24 Coduri CPV 42912310-8

Pretul estimativ: 2.378,00 RON - 2.378,00 RON

Descriere: DOZATOR DE APĂ DE PODEA, CU FILTRARE, APĂ CALDĂ ȘI RECE, RĂCIRE CU COMPRESOR Se conectează direct la rețeaua de apă pentru o alimentare constantă cu apă, eliminând nevoia bidoanelor de apă. Sistem de filtrare în 5 trepte, cu următoarele filtre: PP, UDF, CTO, UF și T33. Sistemul de filtrare conține 5 filtre care se schimbă la 3-12 luni (detalii în manualul de utilizare): Filtrul sedimente (PP): elimină impuritățile mai mari de 5 microni (nămol, nisip, rugină, oxizi, etc.). Filtrul pre-carbon (UDF): absorbe compușii organici (cum ar fi clorul) și elimină mirosul și gustul neplăcut al apei. Filtru carbon activat (CTO): absoarbe unele dintre substanțele chimice organice dăunătoare, cum ar fi clorul și pesticidele, reduce particulele de sedimente, elimină mirosul neplăcut al apei.. Filtrul cu membrană Ultra Filtrare (UF): filtrul de 0,01-0,04 microni elimină în totalitate microorganismele și bacteriile precum Giardia, Cryptosporidium, Ecoli, Protozoan Cysts, etc. De asemenea menține mineralele necesare și benefice organismului Filtrul post-carbon (T33): ultimul filtru al sistemului de filtrare elimină mirosurile, substanțele colorante din apă și lasă apa curată, incoloră și cu gustul natural. Înlocuire ușoară a filtrelor de apă. Temperatura apei calde: 85 - 95°C. Capacitate de încălzire (la 25°C temperatura ambiantă): 5 l/h (≥90°C). Temperatura apei reci: 6 - 10°C. Capacitate de răcire (la 25°C temperatura ambiantă): 2 l/h (≤10°C). Comutator pornit/oprit pentru economisirea en