

pH-metru profesional de sol HI 98168 cu solutii de calibrare

I.D.: 87489687

Data
publicarii 26.09.23

Coduri CPV

38416000-4

Pretul
estimativ: 4.135,00 RON - 4.135,00 RON

Descriere: HI98168 este un aparat de măsurare a pH-ului robust, rezistent la apă și portabil, care permite măsurarea directă a pH-ului solului. Acest aparat este furnizat cu un electrod de pH special care are un vârf conic robust pentru introducerea în sol. Domeniu pH: -2.000 la 20.000 pH; -2.00 la 20.00 pH; -2.0 la 20.0 pH Rezoluție pH: 0.1; 0.01; 0.001 pH Acuratețe pH: ±0.1; ±0.01; ±0.002 pH Calibrare pH: până la 5 puncte, cu 7 standarde (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) și 5 ale utilizatorului Impedanța de intrare a pH-ului: 10¹² Ohms Domeniul mV: ±2000 mV Rezoluția mV: 0.1 mV Acuratețe mV: ±0.2 mV Domeniu temperatură: -20.0 la 120.0 °C (-4.0 la 248.0°F) Rezoluție temperatură: 0.1°C (0.1°F) Acuratețe temperatură: ±0.4°C (±0.8°F) (fără eroarea sondei) Temperature Compensation: automată sau manuală -20.0 la 120.0 °C (-4.0 la 248.0°F) Electrod pH: HI12923 electrod de pH cu vârf conic, senzor de temperatură încorporat, mufă quick DIN și cablu de 1 m Tipul înregistrării: memorare la cerere Memorie de înregistrare date: până la 200 memorări (100 pH/100 mV) Conectivitate: USB Opreire automată: selectabil Ecran: LCD cu lumină de fundal Tipul / Durata de funcționare a bateriei: baterii 1.5V AA (4 buc.) / aprox. 200 ore de utilizare fără lumină de fundal (50 ore cu lumină de fundal) Protecție IP: IP67 Mediu: 0 la 50°C (32 la 122°F); UR 100% Dimensiune: 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4") Greutate: 400 g (14.2 oz.) HI 98168 este livrat cu electrod pH HI 12923, perforator pentru tere