

Adeziv placi ceramice absorbante Termofix Gres-In, pe baza de ciment, lipire la interior, 25 kg

I.D.: 81484798

Data publicarii	26.04.23	Coduri CPV	24911200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	672,40 RON - 672,40 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Adezivul pe baza de ciment Termofix Gres-In cu intarire normala, alunecare verticala nula este adecvat pentru lipirea la interior a placilor ceramice, gresiei, clincher-ului, materialelor de piatra, atat in plan orizontal cat si vertical. Este un produs pe baza de lianti hidraulici speciali, agregate selectionate cu granulatia maxima de 0,8 mm si aditivi speciali sub forma de pulbere. Se utilizeaza ca adeziv pentru punerea in opera a placilor ceramice (neglazurate, faianta, gresie, clincher, gresie portelanata etc.) si a materialelor de piatra, pe perete sau pardoseala, numai la interior. Este compatibil cu urmatoarele tipuri de suporturi: tencuieli interioare pe baza de ciment, var hidraulic natural sau artificial, tencuieli pe baza de ipsos dupa aplicarea unui amorsaj adecvat, sape pe baza de ciment cu sau fara instalatie radianta de incalzire, gips carton, beton, blocuri de silicat de calciu (BCA), membrane impermeabilizante de tipul TASSULLO IDROTASS, pardoseli interne existente. Prepararea amestecului: Se amesteca numai cu apa curata in cantitate de circa 56 litri pe sac de 25 kg, in scopul obtinerii unui amestec plastic si lucrabil. Amestecul poate fi realizat manual, cu ajutorul unui malaxor cu snec sau cu un mixer electric la turatie mica. Amestecati pana la obtinerea unei paste omogene fara aglomerari de material uscat. Folositi amestecul intr-un interval de 2-3 ore de la preparare. Curatati uneltele de lucru cu apa cat timp adezivul este