

## Automaturatoare stradala capacitate mica

I.D.: 70911097

Data publicarii 07.07.22 Coduri CPV 34921100-0

Pretul estimativ: 490.000,00 RON - 490.000,00 RON

Descriere: Automaturatoare stradala de capacitate mica 1 buc. Utilajul este de tip maturatoare stradala, nou avand maxim 150 de ore de functionare, realizate doar pentru teste de performanta, prevazut cu echipament de maturare/aspirare si sistem de suprimare a prafului. CARACTERISTICI TEHNICE ȘASIU MOTOR Motor: Diesel, 4 cilindri Norma de poluare: minim Euro 6 Capacitate cubică: între 2500 - 3500 cm<sup>3</sup> Putere motor: minim 60 kw Cuplu maxim: minim 260 Nm la o turatie acoperind minim intervalul 1.000 - 1.400 RPM Rezervor de combustibil: minim 50 litri Rezervor Ad Blue: minim 10 Tip acționare: hidrostatică Sarcini și greutateți Sarcină maximă admisă: interval 4000 KG - 5000 KG Sarcină utilă: minim 1300 KG Punte fata Roti simple, avelope vara minim R14 Suspensie hidropneumatică Sarcina maximă admisa: minim 3.000 kg Punte spate Roti simple, avelope vara minim R14 Suspensie hidropneumatică Sarcina maximă admisa: minim 3.000 kg Dimensiuni Ampatament: maxim 1800 mm Cel mai jos punct al vehiculului: minim 180 mm Raza de înoarcere "bordura la bordură" a vehiculului : maxim 5000 mm Alte specificatii: Viteză maximă de trasnport: 50 km/h Viteză maximă de lucru: 12 km/h Capacitatea de a urca pante cu înclinare: minim 30% Sistem direcție: 4 roți Cabina Simplă: 2 locuri - 1 șofer + 1 pasager Parbriz încălzit Faruri fază lungă și fază scurtă - LED Instalatie de aer conditionat, încălzire Suspensie scaun șofer și scaun pasager: suspensie pneumatică Extinctor Triunghi reflectorizant Trusă de prim ajutor Oglinzi retrovizoare reglabile Coloană de direcție reglabilă: reglarea înalțimii și a înclinării coloanei de direcție Buncăr și sistemul de apă Tip sistem de recirculare a apei: rezervor separat Volum total buncăr: minim 2 mc Volum total sistem de apă: minim 380 litri Volum rezervor apă curată: minim 200 litri Dispozitiv de măturat și aspirat: Numărul de perii: 2 Tip perii: perie disc Diametrul periei disc: minim 700 mm Viteza periei disc: 0-150 rpm Lățimea de măturare sistem cu 2 perii: minim 2500 mm Lățime gură de aspirare: între 700 - 850 mm Debitul de aer: 8500 m<sup>3</sup>/h minim Alte specificatii si dotari: Furtun manual de aspirare Furtun pentru spălat cu înaltă presiune Controlul sincron al periilor din față Cameră video frontală pe gura de aspirare Camera video în mers marșarier Termen de livrare in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare Termen de garanție minim 12 luni Personal de specialitate autorizat de catre producatorul echipamentului ofertat pentru asigurarea reviziilor tehnice obligatorii, reparatiilor si suportului tehnic in perioada de garantie Atelier mobil pe teritoriul Romaniei, dotat cu toate sculele si dispozitivele necesare pentru asigurarea suportului tehnic in perioada de garantie a echipamentului Fișa tehnica a produsului ofertat semnata si stampilata de producator. Declaratie de conformitate CE pentru modelul de produs ofertat, semnata si stampilata de producator. Transportul și toate costurile asociate cad în sarcina exclusivă a furnizorului. Produsul ofertat/furnizat trebuie sa fie nou, cu maxim 150 de ore de funcționare, realizate doar pentru teste de performanță.