

RICOH PRO8320s mkt

I.D.: 98355042

Data publicarii	06.06.24	Coduri CPV	30121430-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 219.978,00 RON - 219.978,00 RON

Descriere: RICOH PRO8320s in urmatoarea configuratie: Format: SRA3 A6, banner pînă la 700 mm
Funcții: Copiator AlbNegru /Printer rețea AlbNegru /Scanner rețea AlbNegru și Color /Document Server AlbNegru Alimentator de originale reversibil: standard Sistem de identificare a tipului hârtiei: cu dispozitiv extern - standard Viteza de copiere/printare: 135coli/min (A4 80 g/m²) Alb Negru Viteza de scanare: 120 A4/minut o față, Alb Negru/Color și 220 A4/minut față verso Alb Negru/Color Timp încălzire: 5 min Timp printare prima pagină: 4,6 sec (Alb negru/Color) Dimensiune mediu de printare: 100 x 140 mm; max. 330,0 x 700 mm Greutate mediu de printare: 40 g/m² - max 350 g/m² Greutate mediu de printare pentru funcția duplex (față verso) : 55 - max 300 g/m² Capacitate tavă alimentare cu hârtie: 8200 coli (80g/m²) Tavă manuală de alimentare: tip By pass - 500 coli (80g/m²) Tipuri de hârtie suportată : Gloss Coated (52,5 - 360 g/m²), Uncoated (80 - 350 g/m²), Plain (52,5 - 360 g/m²), Silk Coated (80 - 350 g/m²), Recycled Uncoated (80 - 350 g/m²), Envelope, Metaric, dublu cretata mat si lucios (52,5 - 360 g/m²), Cast Coated, Waterproof, Uncoated Textured (80 - 360 g/m²), Label (52,5 - 360 g/m²), Recycled Matt Coated, Recycled Silk Coated, Matt Coated. Rezoluție copiere: 600 dpi Rezoluție printare: 2400x4800 dpi Rezoluție scanare: 600 dpi Alimentare: 220-240V, 50/60Hz, 16 A Puterea consumată: 4000 W Protocol Rețea: TCP/IP (IP v4, IP v6), SMB Sistem de operare suportat: Windows 10, 11 Pro, Unix, Ma
