

## **Lucrări de reparații curente la pavilionului A - SPITAL (fațadă principală interioară, acoperiș zona interne-neurologie-dermatologie, paratoniere, prize de împământare și ignifugare)**

I.D.: 56445965

Documente participare:

- FisaDate\_DF1110398.pdf
- CAIET DE SARCINI FATADA ACOPERIS SI PARATONIERE-semnat.doc
- LISTA CANT PARATONIERE-semnat.xls
- LISTA CANTITATI FATADA SI ACOPERIS-semnat.xlsx
- Model contract lucrari reparatii curente-semnat.doc
- MODEL DEVIZ FATADA SI ACOPERIS-semnat.xlsx
- Modele Formulare-semnat.doc
- MODEL DEVIZ PARATONIERE-semnat.xls
- Documentatie de atribuire-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_114448.xml

---

Data publicarii	09.04.21	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	26.04.21	Pretul estimativ:	1.388.588,37 RON - 1.388.588,37 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Cantitatea lucrarilor se regaseste in listele de cantitati, anexate la caietele de sarcini. Natura lucrarilor se regasete in caietele de sarcini si constau in principal in: • montat/demontat schelă metalică tubulară pentru lucrări interioare./exterioare, h>7m, inclusiv materiale pentru platformă, streșini, plasă de protecție; • transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta pe dist. de până la 20 km; • decaparea integrală a tencuielilor mozaicate de la nivelul soclului cu h= 0,80 m; • desfacerea placajelor din cărămidă aparenta de la nivelul parterului; • decapare totală a tencuielii și curățarea rosturilor; • curățare prin sablare în vederea aplicării protecției anticoroz. pe suprafețe întinse de beton cu nisip granulație1-2 mm.; • desfacerea tencuielilor exterioare obișnuite la pereți, pe suprafețele care se retencuiesc; • desfacerea tencuielilor la fațade executate în calcio-vecchio sau stropite cu mortar de var și adaos de ciment în zonele de câmp de la registrele superioare; • hidroizolarea orizontală a pereților în zona soclului prin injectări, execuție de găuri pentru injectarea materialului hidroizolant; • refacerea tencuielilor la socluri, folosind mortar de asanare cu aplicarea tehnologiei specifice; • aplicarea pe toata suprafețele din beton de mortar de reparații pentru beton, clasa R1-R2, pentru omogenizarea suprafețelor și pentru asigurarea unei texturi unitare neutre, precum și pentru corectarea și îndreptarea muchilor; • refacerea integrala a tencuielilor din câmpul registrelor: refacere brâie și ancadramente cu tencuieii pe baza de var-tras și, după caz, din mortare macroporoase de asanare în zonele expuse la ploaie, executate prin tragere cu șablonul sau prin delimitare cu lați din lemn; • curățare și completarea elementelor decorative vegetale realizate din structură la rozetele de la frontoanele fațadei principale; • amorsă de stabilizare și reglare a absorbției pe baza de silicat de potasiu, aplicată pe suprafețele de tencuială veche și noi inclusiv pe elementele de beton; • vopsea minerală pentru fațadă pe baza de silicat de potasiu, în câmpul fațadei, aplicată minim 2 straturi, conform indicațiilor producătorului, și a condițiilor specifice ale suportului; • vopsea minerala pentru fațadă pe baza de silicat de potasiu, la elemente din beton aparent, aplicată minim 2 straturi, conform indicațiilor producătorului și a condițiilor specifice ale suportului; • vopsea pentru fațadă pe baza de rășini siliconice, la soclu, aplicată în minim 2 straturi, conform indicațiilor producătorului și a condițiilor specifice ale suportului; • construcții metalice prefabricate tip jgheaburi metalice, perforate electrogalvanizate 50\*60\*0,7 mm pentru cabluri.

