

## **SRCF BRASOV-VENTILATOR AXIAL**

I.D.: 39986020

Data  
publicarii 17.10.18

Coduri CPV

39717100-2

Pretul  
estimativ: 1.273,00 RON - 1.273,00 RON

Descriere: 5 buc. – Ventilator axial tip ME92251V1-000U-F99 pentru UPS instalație CE, tensiune alimentare: 12Vcc, tensiune de lucru: 4,5 – 13,8V; dimensiuni: 92×92×25 mm; consum curent: 2W, curent nominal: 0,165 A; viteza de rotație: 3.000 rpm; randament ventilator: 87,55 m<sup>3</sup>/h; rezistență de izolație: min. 10MΩ; clasă de izolație: A; material carcasă și elice: termoplast; terminale: 3 cabluri 28AWG, lungime cablu 300 mm; funcție autorestart; 15 buc.  
– Ventilator axial tip DP200A2123XST.GN pentru redresoare, tensiune alimentare: 230Vca, 50/60Hz, tensiune de lucru: 185 – 245V; dimensiuni: 120×120×38 mm; consum curent: 22W, curent nominal: 0,14 A; viteza de rotație: 2.700 rpm; randament ventilator: 161 m<sup>3</sup>/h; rezistență de izolație: min. 500MΩ; clasă de izolație: B; material carcasă: aluminiu, elice: termoplast; terminale: 2 cabluri; 15 buc. – Ventilator axial tip EEC0382B1-000U-A99 pentru invertoare, tensiune alimentare: 24Vcc, tensiune de lucru: 10 – 27,6V; dimensiuni: 120×120×38 mm; consum curent: 9,2W curent nominal: 0,4 A; viteza de rotație: 3.100 rpm; randament ventilator: 234,4 m<sup>3</sup>/h; rezistență de izolație: min. 10MΩ; clasă de izolație: A; material carcasă și elice: termoplast; terminale: 2 cabluri 24AWG, lungime cablu 310 mm; funcție autorestart.