

## UPS APC BX750MI-GR, , 230 V AVR , Schuko Sockets

I.D.: 96498567

Data publicarii	22.04.24	Coduri CPV	31154000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.764,42 RON - 1.764,42 RON

Descriere: • Capacitate disjunctor alimentare: minim 7A; • Interval ajustabil al tensiunii de intrare pentru operații princip.: 140 - 300V; • Frecvență de intrare: 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automată • Capaci. putere de ieșire: minim 390W / 700VA; • Tensiune nominală la ieșire : 230V; • Frecvență de ieșire (sincronizată cu alimentarea de la rețea): 50/60 Hz +/-1 Hz; • Conectori de ieșire: minim 4 x IEC 320 C13 (Battery Backup) • Mini. 1 minut la 350W sarcină; • Min. 8 minute la 200W sarcină • Baterie cu plăci de plumb și acid, etanșată, care nu necesită întreținere, cu electrolit suspendat, tehnologie VRLA; • 12V/7Ah sau 12V/9Ah (se acceptă modele cu maxim 2 acumulatori / baterie (kit)) • Durata de funcți. a bateriei 3 - 5 ani Capacit. nominală supratensiune: Minim 250J; • Topologie: Linie interactivă; • Tip formă de undă: Aproximație pas cu pas pentru o sinusoidă; • Porturi: USB, RJ-11; • Lungime cablu alim: Minim 1m; • Cabluri de alimentare pentru minim 4 cons; • Alarmer: - când funcționează pe baterie; - alarmă distinctă pentru baterie descărcată; - alarmă distinctă la suprasarcină; • Indicatori: - Afișaj stare LED cu indicatoare on line; - Pe baterie: □ Înlocuire baterie; □ Indicator suprasarcină; • Conector baterie extern - pentru conectarea - deconectarea bateriei din motive de siguranță, pe timpul trans. sau manipulării UPS-ului. • Siguranță resetabilă - asigură repunerea în funcți. rapidă a UPS-ului, după un incident de electroaliment. prin apăsarea sigur sarite.CD