

UPS EAST on-line dublă conversie / 2000VA-1800W / U92EA902-3PRO

I.D.: 100304976

Data publicarii 17.07.24

Coduri CPV

31682530-4

Pretul estimativ: 5.510,80 RON - 5.510,80 RON

Descriere: UPS EAST on-line dublă conversie / 2000VA-1800W / U92EA902-3PRO • Sursă de alimentare neîntreruptibilă UPS EAST 2kVA (1.8kW) • Specificații cheie: o Tehnologie cu dublă conversie on-line de înaltă frecvență o Corecție activă a factorului de putere APFC, factor de putere de intrare de până la $\geq 0,99$ o Factor de putere ieșire $\geq 0,9$ o Baterii incluse: 6 x 9Ah /12V VRLA maintenance-free, sealed Lead-Acid o Conectori Intrare: 1 x Cablu cu priză mamă IEC de 16A și ștecher Schuko o Conectori ieșire: 6 x C13 / 10A o Tensiune nominală: 230V o Interval tensiune intrare: 110 ~ 176 Vac (reducere liniară în intervalul de sarcini 50% și 100%); 176 ~ 280 Vac (fără derating); 280 ~ 300 Vac (reducere 50%) o Frecvență intrare: 40 ~ 70 Hz (auto-detectare) o Tensiune ieșire: 208/220/230/240 Vac $\pm 1\%$ (setabilă prin display) o Frecvență ieșire: 45 ~ 55 Hz sau 55 ~ 65 Hz (gamă sincronizată); 50 / 60 Hz $\pm 0,1$ Hz (mod baterie) o Crest factor: 3:1 o Capacitate suprasarcină: 105% ~ 125% for 1 min; 125% ~ 150% for 30 s; > 150% for 300 ms o Design al ventilației prin spate; ventilator cu viteză variabilă o Încărcare rapidă și stabilă, 90% din capacitate restabilită în 8 ore o Baterie înlocuibilă la cald - „Hot-swappable” o Management avansat al bateriei (ABM) o Funcții multiple setate prin LCD: tensiune de ieșire, EOD, pornire automată, modul bypass, modul ECO și modul de conversie a frecvenței o Comunicații multiplatformă: RS232 + USB / Opțional SNMP, AS400 o THD intrare: $\leq 6\%$ o THD ieșire: $\leq 2\%$ (sarcină