

Control acces cu cartele pentru 6 usi

I.D.: 65517367

Data publicarii	20.12.21	Coduri CPV	42961100-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	13.445,38 RON - 13.445,38 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Cititor de proximitate antivandal de exterior, Carcasa de metal, Cititor RFID EM 125kHz LED status • Buzzer integrat semnalizare confirmari si erori Tamper optic Releu (NO-COM-NC) Buton de iesire Card Master pentru adaugare si stergere utilizatori Inrolare carduri in bloc 2000 de utilizatori Programare din telecomanda IR Deschidere usa temporizata (50ms~99sec.) sau bistabil Temperatura de functionare scazuta (-40°C) Consum redus de energie ≤ 40mA Protectie la intemperii IP65 Tensiune de alimentare: 9~24Vcc, Curent consumat: ≤ 40mA, Consum maxim pe releu: 2A/30Vcc, Cititor RFID: EM 125kHz, Distanța de citire: 3~6cm Montare: Aplicat Material: Zinc Protectie la intemperii: IP66 - 14 buc Bolt electric de inalta siguranta, cu monitorizare si sensor Utilizare: in sisteme de control acces, se monteaza incastrat sau aplicat la usi din lemn, metal, termopan, sticla, usi anti-foc Carcasa solida din inox si duraluminiu. Inchiderea este asigurata de un bolt solid de 16 mm diametru si 16 mm lungime, din inox. Protectie impotriva variatiilor de tensiune. Blocare automata la inchiderea usii (senzor magnetic). - 6 buc Sursa de alimentare CONTROL ACCES 12V/5A cu back-up in carcasa plastic, posibilitate adaugare acumulator de 12V/7Ah. Eficienta: 82% / <100 mV. Sursa de alimentare dispune de protectie la: scurt circuit, supratensiune, descarcare electrica. Prevazuta cu indicator LED pentru: prezenta tensiune retea/ prezenta tensiune DC iesire / incarcare acumulator / defect acumulator. - 9 buc Acumulator
