

Microlitre Centrifuge Z 167 M, 230 V / 50-60 Hz

I.D.: 43171187

Data publicarii	17.02.20	Coduri CPV	42931100-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.494,59 RON - 5.494,59 RON

Descriere: Microlitre Centrifuge Z 167 M, 230 V / 50-60 Hz, incl. Angle rotor no.: 220.95 V08 for 18 x 1.5 ml (2.0 ml) Producator: Hermle Labortechnik, Germania. Viteza maxima: 14.000 rpm RCF max.: 15.994 xg Volum max.: 18 x 1.5/2.0 ml Intervalul de setare a vitezei: 200 - 14.000 rpm. Timpul de functionare: 59 min 50 s / 10 s increment; 99 h 59 min / 1 min increment. Dimensiuni: 28 cm x 24 cm x 35 cm (W x H x D). Greutate: 12 kg. Puterea consumata: 130 W. Alimentare: 230 V, 50-60 Hz. Prevazuta cu microprocesor cu ecran LCD mare. Capac cu inchidere electromagnetica. Acces rapid la probe. Identificarea imbalansului, cu oprirea centrifugarii. Sistem de racire cu aer. Accelerare si decelerare rapide, in 14 secunde si respectiv 16 secunde. Fabricata in concordanta cu prevederile internationale de siguranta, IEC 61010. Panoul de control cu operare Touch. Folie antistropi pentru tastatura. Usor de programat, chiar si cu maini in maini. Indicarea permanenta a valorilor setate si a celor actuale. Permite selectarea vitezei atat in RPM cat si in forta-g (xg), cu increment de 10 rpm/ xg. Prevazuta cu 10 trepte de accelerare/decelerare, cu posibilitatea decelerarii fara franare. Permite selectarea timpului de functionare in intervalul 10 secunde - 99 ore si 59 minute sau continuu. Permite memorarea a pana la 99 de programe. Prevazuta cu tasta rapida pentru centrifugari scurte. Nivelul de zgomot: < 57 dBA, la viteza maxima. Include: rotorul cu unghi fix 220.95 V08, cu o capacitate de 18 x tuburi d
