

MULTIMETRU DIGITAL

I.D.: 50182093

Data publicarii	29.09.20	Coduri CPV	38540000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.149,00 RON - 2.149,00 RON

Descriere: Afişaj (nr. digiţi) 3 ¾ digiţi Contorizare 6000 Bară grafică analogică 33 segmente Iluminare afişaj Da Selectare gamă automat / manual Mod de măsurare "SMOOTH" Da (filtrare intrări care se modifică rapid) Tensiuni C.C. (domenii) 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V - rezoluţie minimă / precizie 0.1mV / 0.09% Tensiuni C.A. (domenii) 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V - rezoluţie minimă / precizie 0.1mV / 1% - banda de frecvenţă 2 Hz ... 50 KHz Valoare efectivă reală DA (True RMS) Curenţi C.C. (domenii) 60mA / 600mA / 10A (20A pentru 30 sec.) - rezoluţie minimă / precizie 10µA / 1% Curenţi C.A. (domenii) 60mA / 600mA / 10A (20A pentru 30 sec.) - rezoluţie minimă / precizie 10µA / 1.5% Rezistenţe (domenii) 600* / 6K* / 60K* / 600K* / 6M* / 50M* - rezoluţie minimă / precizie 100mΩ / 0.9% Capacităţi (domenii) 1*F / 10*F / 100*F / 1mF / 10mF - rezoluţie minimă / precizie 1nF / 1.2% Frecvenţe (domenii) 100Hz / 1KHz / 10KHz / 100KHz - rezoluţie minimă / precizie 10mHz / 0.1% Temperaturi (domeniu) -40°C ... +400°C - rezoluţie minimă / precizie 0.1°C / 1% Test diodă / test continuitate Da / Da Funcţii Hold / Min / Max / Med Da / Da / Da / Da Funcţie AutoHold Da Avertizare tensiuni periculoase pentru operator Da (peste 30V) Avertizare conectare eronată Da Electrosecuritate CAT III 1000V / CAT IV 600V Alimentare (baterie) 9V (6F22) Oprire automată Da Dimensiuni (mm) 190 x 85 x 45 Greutate 420 g Accesorii incluse set testere, holster, sondă de temperatură Accesorii opţionale kit complet
