

Strung universal

I.D.: 63808506

Data publicarii	02.12.21	Coduri CPV	42621000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 113.680,00 RON - 113.680,00 RON

Descriere: FISA TEHNICA Strung C400TS, standard. Capacitati de strunjire C400TS: Inaltimea la varfuri 200 mm Diametrul maxim de strunjire: - peste ghidaje batiu Ø 400 mm - peste sania transversala, la vf.cuțitului Ø 235 mm - in locas punte Ø 550 mm Lungime de prelucrare in locas punte 176 mm Latimea peste ghidaje batiu 320 mm Distanta intre varfuri(DIV) 1000 mm Greutate piesa în universal 100 kg Greutate piesa între universal si vârș papusa mobila 250 kg Greutate piesa între universal, lineta fixă, vârș papusa mobila 500 kg Arbore principal Cap arbore principal, conf. DIN 55027 No. 6 Alezaj arbore principal Ø 52 mm Con alezaj Morse No. 6 Cutie viteze turatie variabila (papusa fixa) Numar trepte ax principal Infinit variabil in 4 sub-game de turatii Turatii variabile ax principal, sub-game 18-98; 48-265; 144-790; 385-2120 rot/min Motoare Motor actionare principala 7,5 kw/400 V Frâna electro-dinamică Da Motor avans rapid 0,25 kw Pompa ungere 0,12 kw Pompa racire 0,09 kw Avansuri Numa de avansuri 80 Gama de avansuri longitudinal 0,015 - 0,6 mm/rot Gama de avansuri transversal 0,0075 - 0,3 mm/rot Filete Numar feluri de filete cate 40 de fiecare tip, ca mai jos Gama de filete metric 0,25 - 7,5 mm Gama de filete inch 120 - 4 Tpi Gama de filete Module 0,9625 - 1,875Module Gama de filete DP 480 - 16 DP Deplasare Sanie si portcuțit Cursa sanie transversala 235 mm Cursa sanie portcuțit 110 mm Portcutit cu 4 posturi, rotire 360°/4x45° Dimensiune maxima cu
