

Etuva vid si pompa de vid cu membrana

I.D.: 63182513

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 17.11.21 | Coduri CPV | 42942200-3 42122450-9 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

Pretul estimativ: 5.509,35 RON - 5.509,35 RON

Descriere: 1. Etuva vid BIOBASE BOV-30V Capacitatea de 25 litri si temperatura reglabila intre 50 °C si 200 °C. Afisaj LED si controlul temperaturii prin microprocesor PID. Interiorul este realizat din otel inoxidabil. Usa este prevazuta cu geam dublu strat si garnitura de etansare din silicon. Grad de vid <133 Pa. Tip: Uscare, Vid Garantie: 12 luni Capacitate: 25 l Racire: Nu Domeniu de temperatura: 50 °C-200 °C Numar de rafturi: 1 Dimensiuni interioare (L*I*h): 300*300*280 mm Dimensiuni exterioare (L*I*h): 580*570*450 mm Alimentare: 220V/110V±10%,50/60Hz Consum: 500 W Greutate: 50 kg 2. Pompa de vid cu membrana Biobase GM-0.20, 250 mbar, 12 l/min Presiunea reglabila, ideala pentru diferite cerinte de vid sau debit Sistem automat de racire care asigura operarea continua Pompa de vid nelubrifiată, cu filtru inclus pentru aer Suprafata din teflon tratata chimic Garantie: 12 luni Tip: Cu membrana Numar capete pompa 1 Debit: 12 l/min Presiune Presiune limita: > 0.075 Mpa Presiune pozitiva sau negativa Vid maxim: 250 mbar Orificiu intrare: Ø 6 mm Orificiu iesire: Ø 6 mm Temperatura ambientala: 7 - 40 °C Zgomot: < 60 dB Membrana: NBR Putere motor: 75 W Alimentare: 220 V, 50 Hz Dimensiuni exterioare (L*I*h): 195*98*156 mm Greutate: 4.5 kg
