

SPIROMETRU CONTEC SP100

I.D.: 84965783

Data publicarii	19.07.23	Coduri CPV	33190000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.600,00 RON - 2.600,00 RON

Descriere: CARACTERISTICI: 1) Măsurarea capacității vitale forțate (FVC), a capacității vitale (VC/SVC), a ventilației voluntare maxime (MVV) și a funcțiilor relevante, mai mult de 50 de parametri pot fi mășurați și afișați; pentru masurare de mai multe ori, rezultatul optim va fi afișat; starea subiectului poate fi arătată prin raportul dintre valoarea măsurată și valoarea prezisă. 2) Parametrii de măsurare: Capacitate vitală forțată (FVC): FVC, FEV1, PEF, FEV1%, (FEV1/FVC), FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEV1/VC, FEV6, FEV1/FEV6, ELA, FET, EVOL, FIVC, FIV1, FIV1/ FIVC, PIF, MVV etc. Capacitate vitală (VC/SVC): VC, IC, ERV, IRV, EVC, IVC, TV, VE, RR, tI, tI/tE, tE, TV/tI, tI/ttot Volumul maxim de ventilație (MVV): MVV 3) Afișare în timp real forma de undă de respirație: buclă flux-volum și diagramă curbă volum-timp; 4) Ecran tactil LCD color de 7", butoanele pot fi operate împreună cu ecranul tactil; 5) Ghid de operare a animației stimulative, ușor de utilizat între copii și bătrâni; 6) Imprimantă termică încorporată, rapoartele pot fi tipărite direct; 7) Funcția de corecție automată BTPS, compensează impactul diferențelor Buc 2600 SC SANTIPEX SRL Deva, Str.22 Decembrie, bl.D1, parter Tel.0744524454 ,0751512499 Fax.; 0354101412 E-mail:santimpex@yahoo.com www.santimpex.ro de mediu; 8) Afișarea timpului de testare și a temperaturii mediului ambiant; 9) Funcția de calibrare, asigurați precizia măsurării; 10) Pot fi selectate mai multe valori prezise, potrivite pentru diferite populații; 11) Stocarea a peste 10.000 de grup
