

---

## **Vopsea superlavabila Aplalux, 15 L + amorsa gata de aplicare 4 L conf ref 12630/18.07**

I.D.: 85552255

---

Data publicarii	02.08.23	Coduri CPV	44810000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.384,80 RON - 2.384,80 RON

---

Descriere: Vopseaua superlavabila pentru interior Aplalux este un produs pe baza de copolimeri acrilostirenici in dispersie apoasa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi. Prezinta aplicabilitate buna, putere mare de acoperire si aderenta la suportul pregatit corespunzator. Realizeaza pelicule cu grad de alb ridicat si permeabile la vapori. Aplalux este o vopsea destinata protectiei si acoperirii decorative a suprafetelor interioare si a tavanelor (gips - carton, gleturi, tencuieli de var si ciment, beton si alte suporturi minerale). Pregatirea produsului : Se conditioneaza produsul la 10 ÷ 30°C si se dilueaza cu apa dupa cum urmeaza: stratul 1 - vopsea diluata cu cca. 15 % apa, stratul 2 - vopsea nediluata sau diluata cu cca. 8% apa in litri raportat la volumul vopselei. Sau in kg calculat la masa vopselei: stratul 1 - se dilueaza cu aproximativ 10 % apa, stratul 2 - se dilueaza cu aproximativ 5% apa. Se omogenizeaza inainte de utilizare. Se recomanda ca aplicarea sa se efectueze integral folosind un singur lot de produs, sau amestecul unor loturi diferite. Suprafetele pe care se aplica vopseaua trebuie sa fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grasimi si uniform pregatite (culoare, textura, tip material). Suprafete noi Suprafetele din beton, tencuielile minerale, gleturile de ciment-var trebuie sa fie perfect uscate, timpul minim de maturare este de 28 zile de la punerea in opera. Eventuala eflorescenta se indeparteaza prin mijloace mecanice sau de

---