

HOTA Bio II Advance PLUS 4, Biological Safety Cabinet 1.2 m wide

I.D.: 97721793

Data publicarii	23.05.24	Coduri CPV	33100000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	78.973,44 RON - 78.973,44 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Bio II Advance PLUS 4, Biological Safety Cabinet 1.2 m wide Hotă Telstar din clasa a II - a de biosecuritate, model Bio II Advance PLUS 4, destinată pentru lucrul cu agenți patogeni de clasele 1, 2 și 3. Are 30 % exhaustare și 70 % recirculare. Specificații tehnice: - Dimensiunile externe (W x D x H): 1354 x 764 x 1260 mm - Dimensiunile interne (W x D x H): 1259 x 602 x 580 mm - Greutatea: 200 kg - Greutatea de livrare: 250 kg - Viteza fluxului laminar: 0.35 m/s - Debitul fluxului laminar: 882 m³/h - Viteza aerului aspirat: 0.55 m/s - Rata de extracție flux: 402 m³/h - Puterea: 0,125 kW - Tensiunea de alimentare: 230 V - Frecvența: 50 - 60 Hz - Luminozitatea: ≥ 1000 Lux - Nivelul de zgomot: ≤ 58 dBA - Vibrație: < 0.005 mm RMS - Filtre: două filtre HEPA de tip H14 (EN 1822), cu o eficiență de 99.995 % MPPS și de 99.999 % DOP Caracteristici: - controlată cu microprocesor - cameră din oțel inoxidabil 304 L cu unghiuri rotunjite și părți laterale din sticlă securizată - fereastra din față are o înclinare de 10°, pentru o poziție mai bună de lucru - panou de control cu coduri internaționale de culoare, care indică starea cabinetului: ecran verde - cabinet în condiții de siguranță, ecran roșu - cabinet în afara specificațiilor, ecran galben - cabinet în curs de decontaminare Calitatea aerului este ISO 4, conform cu ISO CD 14644-1: 353 part. ≥ 0.5 μm/m³; 10000 part. ≥ 0.1 μm/m³. Hota este fabricată în conformitate cu standardele internaționale de biosecuritate EN 12469 (Clasa II), N
