
CONTACTORI

I.D.: 85524424

Data publicarii	01.08.23	Coduri CPV	31000000-6 31224000-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 3.553,50 RON - 3.553,50 RON

Descriere: Contactorul este un aparat de comutatie cu actionare electromagnetica capabil de a stabili, suporta si intrerupe curenti in conditii normale de exploatare al unui circuit. Poate fi echipat cu un releu termic pentru protectia la suprasarcina. Pentru protectia impotriva curentilor de scurtcircuit , trebuie montat in amonte contactorului un intrerupator automat sau sigurante fuzibile. Contactorul si releul termic se aleg, astfel incat curentul nominal sa fie mai mare, decat curentul nominal al motorului. Caracteristici tehnice: Curenti nominali pentru $U_e < 400V$ c.a. si $T_{amb.} < 40$ grade C : in regim AC3 25A , in regim AC1 50A Puterea motoarelor electrice trifazate comandate: in regim AC3 la 220V 7.5KW, la 380V 15KW, la 600V 18.5KW Tip bobina de comanda: LC1-D4 Tensiunea de comanda bobina: 24V, 48V, 110V, 220V, 380V Tip releu termic compatibil: LR2-D-(13+23) Contacte auxiliare incluse: 1ND Temperatura de functionare: -5 grade C.....+40 grade C. Anduranta: 1.500.000 cicluri Montaj: pe sina DIN sau placa cu 4 suruburi Borne de legatura: cu surub si saiba profilata pentru 2 conductoare Conductor de racord: 10mm Dimensiuni: Inaltime 92mm, lungime 80mm, latime 56mm PRODUSE RECOMANDATE
