

Sistem de masura debit si nivel.

I.D.: 61538905

Data publicarii	01.10.21	Coduri CPV	38500000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	24.960,75 RON - 24.960,75 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Sistem de masura debit si nivel format din: T-mass 65I - 1 buc 65I-40AB4AD1ACAACA Debitmetru termic pentru gaze. Versiune de insertie pt. conducte circulare cu \geq DN80 si canale rectangulare $>80\text{mm} \times 80\text{mm}$. Descriere cod comanda 40 Insertion tub lungime: 435 mm 17" A Material Insertion tub; senzor: Otel inox; otel inox B Conexiune proces: G 1 A, filet ISO 228, fitting de compresie, otel inox 4 Etansare: PEEK, EPDM, $-40\dots+130\text{oC}/-40\dots+266\text{oF}$ A Curatare suprafata: Versiune de baza D Calibrare: Calibrare de fabrica 1 Additional test, certificat: Versiune de baza A Certificare: Mediu neexploziv C Carcasa: Perete aluminiu, IP67 NEMA4X A Intrare cablu: Presetupa M20 (EEx d > filet M20) A Display; operare: 85-260VAC, 2-line + push butoane C Reglare; functie software: Gaz (client specific) A Iesire, intrare: 4-20mA HART + frecventa Promag, cable remote version - 1 buc DK5CA-2A 10/50/51/53/55/400/800 Kitul cuprinde 1 cablu bobine si 1 cablu semnal Descriere cod comanda 2 Cablu, versiune detasata (remote): 10m/30ft A Certificare: Mediu neexploziv + ATEX II 3G, FM/CSA Micropilot FMR10 - 2 buc FMR10-AAQBMWDEWFE2+R7 Traductor fara contact radar. Aparat economic fara mentenanta. Aplicatii: lichide pe baza de apa DC >4). ::Masurare fiabila: pentru mediu la care se modifica presiunea, temperatura, patura de gaze. :: Setare usoara wireless prin aplicatie dedicata si bluetooth. Descriere cod comanda AA Certificare: Mediu neexploziv Q Alimentare; iesire; operare: 2 fire; 4-20mA; Bluetooth (App) conf
