

TURBIDIMETRU PORTABIL conf ADV1108471

I.D.: 44425261

Data publicarii	29.10.19	Coduri CPV	38433000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.100,00 RON - 6.100,00 RON

Descriere: TURBIDIMETRU PORTABIL conf ADV1108471 Acuratete: ± 2 % din citire plus lumina rătăcită de la 0 la 1000 NTU Carcasă impermeabilă (IP) : IP67 Cerinte proba: 15 mL (0.5 oz) Cerință acumulator: 4 AA Certificarea conformității: CE/WEEE Certificări: Certificat CE Compatibilitate cuvetă: 25 mm x 60 mm rotund Condiții de depozitare: -40 °C - 60 °C Condiții de operare: 0 - 50 °C Dimensiune monitor: 240 x 160 pixeli Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime): 77 mm x 107 mm x 229 mm Domeniu de masurare : FNU Domeniu de măsurare: 0 - 1000 Garanție: 2 ani Greutate: 0,53 kg fara baterii Interfață: Optional USB Limba interfata utilizator: Engleza, Franceza, Germana, Italiana, Spaniola, Portugheza (BR), Portugheza (PT), Bulgara, Chineza, Ceha, Daneza, Olandeza, Finlandeza, Greaca, Ungara, Japoneza, Koreana, Poloneza, Romana, Rusa, Slovena, Suedeza, Turca. Limbi manual: Engleza, Franceza, Germana, Italiana, Spaniola, Portugheza (BR), Portugheza (PT), Bulgara, Chineza, Ceha, Daneza, Olandeza, Finlandeza, Greaca, Ungara, Japoneza, Koreana, Poloneza, Romana, Rusa, Slovena, Suedeza, Turca. Lumină de dispersie: < 0,02 FNU Memorie de date: 500 Inregistrari Metoda de masurare: Stabiliți proporția turbidimetrică utilizând un semnal principal de dispersie a luminii nefelometric (90°) si un semnal de dispersie a luminii transmis. Modalitati de masurare: AC 100-240V, 50/60 Hz (cu modul alimentare 220 V/alimentare USB+modul alimentare 220 V.) 4 baterii alcaline AA 4 baterii NiMH AA (reincarcabile cu USB+m
