
Modul Gigabit ULTIMODE SFP-205/3G SC (WDM, 1550/1310, singlemode, 20 km)

I.D.: 72978026

Data publicarii	08.09.22	Coduri CPV	32420000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	71,50 RON - 71,50 RON
-------------------	-----------------------

Descriere: Modulul optic SFP ULTIMODE-205/3G funcționează cu fibre single-mode de până la 20 km, cu viteze de transmisie de până la 1.25 Gb/s. Modulul este element distinctiv de comunicație bidirecțională pe o singură fibră (WDM), funcționează în rețele single-mode, viteză de transmisie de până la 1.25 Gb/s (IEEE 802.3z 1000Base-FX), rază de transmisie de până la 20 km, mufă optică: SC, compatibil cu echipamente Ultimode, TP-Link și altele. Modulele optice ULTIMODE sunt compatibile cu standardul SFP (Small Form-factor Pluggable). ULTIMODE SFP-205/3G funcționează cu fibre optice single-mode la viteze de până la 1.25 Gb/s. Aceste performanțe sunt posibile cu ajutorul tehnologiei de multiplexare "wavelength-division multiplexing" (WDM) care multiplexează două semnale purtătoare de semnal pe o singură fibră optică folosind diferite lungimi de undă, ceea ce reduce costurile pentru echipamente. Distanța maximă de transmisie este de 20 km. Semnalul optic este transmis în fereastra III (1550 nm) și recepționat în fereastra II- 1310 nm. Modulul complementar este transceiver-ul SFP-203/5G L1416 care transmite date în fereastra de transmisie II și recepționează în III. Acest modul SFP este compatibil cu fibre optice single-mode terminate în conectori de tip SC. Conectorii SC sunt în prezent cei mai populari datorită modalității simple de conectare (cuplaj push-pull cu un snap) și a formei dreptunghiulare care permite atașarea pe panou a mai multor conectori. Modulul Gigabit (GbE) SFP din seria ULTIMODE poate fi fo
